

# 河北滚牙机 滚牙机生产基地 大的滚牙机 爆款机械

产品名称	河北滚牙机 滚牙机生产基地 大的滚牙机 爆款机械
公司名称	邢台市鹏昊机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鹏信 型号:Z28-150型滚丝机
公司地址	任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	0319-7583221 13785987999

## 产品详情

### 一、z28-150型滚丝机的外观图片及主要规格与参数

#### (一)外观图片

#### (二)主要规格与参数

项目		规格或参数
最大滚压力(kn)		150
滚压螺纹范围	最大外径(mm)	48mm
	最小外径(mm)	5mm
滚丝轮的范 围	外径(mm)	135- 170mm
	孔径(mm)	54mm
	最大宽度(mm)	100mm
	倾斜角	$\pm 3^{\circ}$
主轴	两主轴中心距(mm)	120-240mm
	转数(r.p.m)	(交换齿轮)36.47.60.78
滚压时间(s)(m)(h)		0.1-99.9
停歇时间(s)(m)(h)		0.1-99.9
液压进给	最大进给速mm/s	5mm/s
	退回速度mm/s	6mm/s

	行程(mm)	0-8mm
	主电动机(kw)	7.5kw
	液压传动电机(kw)	2.2kw
	冷却泵电机(w)	90w
	外形尺寸(长×宽×高)(mm)	1500×1380×1410(mm)
	重量(kg)	1850kg

## 二、z28-150型滚丝机的主要用途

本机器主要用于各种外螺纹、包括普通螺纹、梯形螺纹及模数螺纹、也可对工进行成形、滚光、滚纹等滚压加工。

适应于滚压的材料为延伸率大于10%，抗压强度小于100kgf/mm<sup>2</sup>的各种碳素钢、合金钢及有色金属。

## 三、z28-150型滚丝机的主要结构、性能及特点

本机的两主轴作同步、同方向旋转，右主轴在滚压力推动下作水平方向的进给运动，两滚丝轮滚压工件，使之成为所要求的螺纹及其他形状。

本机主要有机体、转动箱、固定主轴座、活动主轴座、液压系统和电器部分组成。

固定主轴座和活动主轴座主要用于安装滚丝轮和滚丝轮牙位调整。

本机的两主轴中心距调整为两主轴座分别对中心调整，即工件滚压时处于机器中心位置，对滚压长工件并穿过机器较为方便。主轴轴线对台面的夹角可在±3°间调整，滚压时工件每转轴向进给量可根据工件的参数及工件材料的机械性能确定。

液压系统是本机的进给动力，它主要使活动主轴座作进给及退回运动。

联系电话：15131315432

本产品的类型是滚丝机，品牌是鹏信，型号是Z28-150型滚丝机，主电机功率是7.5(kw)，主轴最大行程是100(mm)，主轴转速范围是36/47/60/78(rpm)，工作精度是高精，主偏角是3(度)，滚制螺节距范围是8(mm)，攻牙能力是强，动力类型是液压，自动化程度是自动，控制形式是数控，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年电机终身保修，滚压螺纹最大直径是径向56mm轴向36mm，滚压螺纹最大螺距是径向5.5mm轴向4mm，主轴中心距是120-240mm