

河池超薄型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

产品名称	河池超薄型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

金涛防火涂料厂家是专注于：生产高品质防火涂料的企业，产品广泛应用于建筑、石油、化工、电力、交通等各个领域。作为一家拥有多年生产经验的厂家，盈裕一直致力于研发和生产高品质、高性能的防火涂料，为客户提供的防火安全解决方案。

拥有一支的研发团队，不断探索和研究新的防火涂料技术和配方。同时，我们还引进了先进的生产设备和检测仪器，确保每一批产品的质量和性能都达到国家标准和客户要求。

河池超薄型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂 防火涂料防火原理 、防火涂料本身不可燃烧，使被保护基材不直接与空气中的氧气接触； 、防火涂料有较低的导热系数，延缓高温向基材的传导速率； 、防火涂料受热分解出不燃惰性气体，稀释被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不易燃烧或燃烧速度减慢。 、含氮的防火涂料受热分解出NO、NH₃等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。 、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。 防火涂料耐火性能，是否防火涂料的涂层越厚，它的耐火性能就越好呢?一般来说是这样的，对非膨胀型防火涂料来说，正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻止火焰传播。所以，涂层越厚，高温下形成的一种釉状物也越厚，防火涂料的隔热效果也会得到提高。对膨胀型防火涂料来说，涂层厚，受火膨胀发泡，形成隔绝氧气和隔热的泡沫层也愈厚，同时部分含氮防火涂料分解出的[NO]、[NH₃]等基团增多，与有机游离基化合，中断链锁反应的效果也好。所以，从提高耐火性能来说，防火涂料处理时，涂层越厚越好。

河池超薄型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

防火涂料施工环境，要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到佳施工粘度。2.

要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。4. 要求施工现场环境温度5-

38 ，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。5. 如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。6.

未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。