

明晖 2580K 动梁式精密数控龙门铣床

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 明晖 2580K 动梁式精密数控龙门铣床 |
| 公司名称 | 深圳市精仁科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:明晖 型号:2580K |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1号A2栋2楼201 |
| 联系电话 | 13923809973 |

产品详情

供应动梁式精密数控龙门铣床

mh-2580k龙门铣床采用了ht250优质铸铁，立柱导轨面、横梁导轨面经过了高频淬火处理。床身导轨配置钢板防护罩；横梁、立柱配置了风琴式防护罩。导轨采用自动循环注油系统。明晖龙门铣床结构牢固、铣削力度大、工作稳定、载重量大、操作简单。该龙门铣床采用了mh-10f款铣头。电机功率7.5kw；铣头行程可达200mm；均为无级变频调速。工作台2500*800，最大可加工到（长*宽*高）：2500*1200*750。配置各种刀具和工具可进行沟槽类铣削加工。

| 机床主要规格 | | |
|-------------|----|----------------|
| 项目 | 单位 | 型号：mh-2580k |
| 加工长度 | mm | 2500 |
| 加工高度 | mm | 750 |
| 两立柱间距 | mm | 1200 |
| 工作台面积（长×宽） | mm | 2500*800 |
| 装箱尺寸（长×宽×高） | mm | 7000×2200×2400 |
| 机床重量 | kg | 8200 |
| 机床主要规格 | | |
| 项目 | 单位 | 型号：mh-2580 |
| 加工长度 | mm | 2500 |
| 加工高度 | mm | 650 |
| 两立柱间距 | mm | 1000 |
| 工作台面积（长×宽） | mm | 2500*800 |
| 装箱尺寸（长×宽×高） | mm | 7200x2000x2200 |
| 机床重量 | kg | 7500 |
| 机床主要规格 | | |

| | | |
|-------------|----|----------------|
| 项目 | 单位 | 型号：mh-4090 |
| 加工长度 | mm | 4000 |
| 加工高度 | mm | 950 |
| 两立柱间距 | mm | 1200 |
| 工作台面积（长×宽） | mm | 4000x900 |
| 装箱尺寸（长×宽×高） | mm | 9800x2700x2650 |
| 机床重量 | kg | 13500 |
| 机床主要规格 | | |
| 项目 | 单位 | 型号：mh-2060 |
| 加工长度 | mm | 1300 |
| 加工高度 | mm | 650 |
| 两立柱间距 | mm | 800 |
| 工作台面积（长×宽） | mm | 1300x600 |
| 装箱尺寸（长×宽×高） | mm | 4000x1800x2200 |
| 机床重量 | kg | 5300 |
| 机床主要规格 | | |
| 项目 | 单位 | 型号：mh-2080 |
| 加工长度 | mm | 1800 |
| 加工高度 | mm | 650 |
| 两立柱间距 | mm | 1000 |
| 工作台面积（长×宽） | mm | 1800x800 |
| 装箱尺寸（长×宽×高） | mm | 5600x2000x2200 |
| 机床重量 | kg | 6500 |
| 机床主要规格 | | |
| 项目 | 单位 | 型号：mh-2080k |
| 加工长度 | mm | 1800 |
| 加工高度 | mm | 750 |
| 两立柱间距 | mm | 1200 |
| 工作台面积（长×宽） | mm | 1800x800 |
| 装箱尺寸（长×宽×高） | mm | 5600x2200x2400 |
| 机床重量 | kg | 7200 |

本产品的类型是龙门铣床，品牌是明晖，型号是2580K，重量是8200（kg），主电机功率是7.5（kw），工作台尺寸是2500*800（mm），控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，终身维护