

热卖 上海二锻J21S系列开式深喉口固定台冲床J21S-40T

产品名称	热卖 上海二锻J21S系列开式深喉口固定台冲床J21S-40T
公司名称	扬州市力达锻压机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:上海二锻 动力类型:联合传动
公司地址	扬州市施桥镇(扬州市运河锻压机床有限公司厂区内)
联系电话	86 0755 28016780 13952579640

产品详情

j21s系列开式深喉口固定台压力机的性能特点此系列压力机是加大喉口深度的开式压力机。其喉深是一般机床的四倍，该产品工作空间大，工作可不用掉头一次冲压成型。广泛用于大尺寸板料的冲压加工，产品均采用钢板焊接机身，强度和刚度都很高，并采用刚性转健式离合器，操作，维修方便，工作平稳，性能可靠。

技术参数

技术参数	单位unit	j21s-10	j21s-16	j21s-25	j21s-40	j21s-63	j21s-80	j21s-100	
滑块公称压力	kn	100	160	250	400	630	800	1000	
公称力行程	mm	2	2	2.5	6	6	7	7	
滑块行程	mm	45	55	65	90	110	120	140	
行程次数	times/ min	145	125	55	45	40	38	38	
封闭高度	mm	180	220	270	320	390	440	480	
封闭高度调节量	mm	35	45	55	65	80	90	100	
滑块中心线至机身距离	mm	300	500	600	710	800	800	900	
立柱距离	mm	190	250	330	470	590	600	720	
滑块底面尺寸	左右l×r 前后f×b	mm	170	200	250	300	400	430	540
模柄孔尺	直径	mm	30	40	40	50	50	60	60

寸	深度	mm	55	60	60	70	70	75	75
工作台尺	左右l × r	mm	370	450	560	700	860	950	1080
寸	前后f × b	mm	240	300	370	460	570	650	710
落料孔直径		mm	80	100	120	150	180	200	220
工作台板厚度		mm	35	40	50	65	80	100	120
工作台离地面距离		mm	730	750	800	835	860	850	850
外形尺寸	左右l × r	mm	665	850	950	1376	1500	1715	1790
	前后f × b	mm	835	1250	1835	2183	2748	2720	2815
	高	mm	1763	2030	2215	2737	2828	3290	3625
地脚螺拴	左右l × r	mm	420	490	600	735	880	960	1060
距离	前后f × b	mm	805	1070	1420	1660	2020	2035	2115
电动机功率		kw	1.1	1.5	2.2	5.5	7.5	7.5	11
重量(approximate)		kg	950	1750	2750	5300	7600	9200	10080

本产品的类型是转塔冲床，品牌是上海二锻，动力类型是联合传动，型号是J21S-40T，主电机功率是5.5（kw），公称压力是400（kn），喉口深度是710（mm），滑块行程是90（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是50*70（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是45，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是