

Z5150立式钻床 优质钻床 立钻

产品名称	Z5150立式钻床 优质钻床 立钻
公司名称	滕州泰润数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:泰润 型号:Z5140立式钻床
公司地址	山东省枣庄市滕州龙泉街道193号（至善中学墙南）
联系电话	13062060001

产品详情

5140/5150立式钻床参数

技术参数/型号		z5140a	z5150a
最大钻孔直径	mm	40	50
主轴最大进给抗力	n	16000	16000
主电机功率	kw	3	3
主轴最大扭矩	n.m	350	350
主轴转速级数及范围	mm/min	12级/31.5-1400	12级/31.5-1400
主轴每转进给量	mm/rev	0.056-1.80	0.056-1.80
主轴孔锥度	莫氏	4	5
主轴行程	mm	250	250
主轴箱行程	mm	200	200
主轴中心至导轨面距离	mm	335	335
主轴端面至工作台面距离	mm	750	750
工作台行程	mm	300（手动）	300（手动）
工作台面积	mm	560 × 480	560 × 480
机床净重/毛重	kg	1250/1890	1250/1890
外形尺寸	mm	1090 × 905 × 2530	1090 × 905 × 2530
包装箱尺寸	cm	265 × 112 × 144	265 × 112 × 144

z5140b z5150b "型号为十字工作台，左右前后可移动，也可根据客户要求安装进刀器。

【主要功能和特点】

主轴攻丝能实现自动反转。主轴自动进给、定程切削。主轴箱设有抗力保险精度高、噪声低、变速范围广。主轴各级变速机构灵敏可靠。操作系统集中，工人使用方便快捷，维修方便。主轴攻丝能实现自动反转。主轴自动进给、定程切削。主轴箱设有抗力保险，精度高、噪声低、变速范围广。

【立式钻床构成】

立式钻床、机床由主轴箱、立柱、底座、工作台等主要部分组成。机床要求布置足够的加强筋板，保证机床具有足够强度、刚性和高稳定性。结构先进可靠。主轴系统有高性能的传动精度和刚性。电机采用国内知名品牌,主轴、丝杆、主要电器元件、主要液压元器件采用当今市场上质量较高的主流产品。主轴各级变速机构灵敏可靠。操作系统集中，工人使用方便快捷，维修方便。

【产品相关说明】

立式钻床可以自动进给，它的功率和机构强度允许采用较高的切削用量，因此用这种钻床可获得较高的劳动生产率，并可获得较高的加工精度，立式钻床的主轴转速、进给量都有较大的变动范围，可以适应不同材料的刀具在不同材料的工件上的加工。并能适应钻、镗、铰、攻螺纹等各种不同工艺的需要，在立式钻床上装一套多轴传动头，能可时钻削几十个孔，可作为批量生产的专用机床使用。

《售后服务》尊敬的用户：感谢您购买滕州泰润数控机床有限公司的产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与本厂联络。我们将严格履行3电48（三小时内与客户电话解决，如电话解决不了48小时内到达用户现场）更好的为客户提供高效优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。有关服务内容：一、服务总则：本厂机床产品自售出之日起，如因产品自身质量问题无法正常使用，二年包修，终生维修。1、二年包修：产品售出之日起，二年内全免费包修，含零部件，维修等所有费用。2、终生维修：产品售出超过三年以上的产品，因元器件老化等产品质量问题的，本厂可终身提供有偿维修服务，维修材料成本及人工费用将根据实际价格向客户收取。二、售出日期以售出当日本厂填写该产品自带保修卡上的日期为准。三、以下情况收费维修，含零部件费，运费及维修费用1、二年保修期后出现故障。2、非产品自身质量问题，因外界影响或人为损坏造成的故障。3、未经厂家允许，使用者自行拆装过的产品。备注：本公司保留因业务需要而修改的权利和最终解释权！

本产品的类型是深孔钻床，品牌是泰润，型号是Z5140立式钻床，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1090X905X2465（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是31.5--1400（rpm），主轴孔锥度是MT4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是质保两年