

方柱立式钻床 5150钻床 立式钻床 ()

产品名称	方柱立式钻床 5150钻床 立式钻床 ()
公司名称	任县天水机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:五岳天 型号:5150
公司地址	河北任县邢湾工业区
联系电话	86 0319 7580887 13932950345

产品详情

联系方式

产品参数对比

产品特写图

详细说明

方柱立式钻床，是万能性通用机床。本机床可用于钻孔、铰孔、镗、端面、钻沉头孔、镗孔、攻丝等作业。主轴攻丝自动反转以及微动进给，用于盲孔和定深孔极为方便。本机床效率河北天水机床厂产品是按照现代化造型工艺设计的，造型新颖，富有时代性。

本机床主轴设有抗力保险，攻丝，自动反转，定程切削，超越进给机构，结构先进可靠。该机适用于钻孔，扩孔，铰孔，镗孔，攻丝等工序。具有精度高，刚性好，扭矩大，噪声低，变速范围广，使用方便的优点。

安全操作规程：1. 操作者必须严格遵守维护使用设备的四项要求，五项纪律。严禁超负荷使用设备。2. 开车前，必须按照巡回检查点仔细进行检查，并按润滑图表进行润滑。3. 停车八小时以上再开动设备时，应先低速转动三至五分钟，确认运转正常后，再开始工作。4. 工作中必须正确安装工具，钻套要符合标准，锥面必须清洁无滑痕。5. 工作必须正确牢固的装卡在工作台上，钻透孔时必须在低面垫上垫块。6. 工作中不采用机动进给时，必须将控制螺帽向里推。7. 卸钻卡具时应用标准斜铁和用铜锤轻轻敲打，不准用其它东西乱打。8. 机床变速必须停车进行。设备开动后操作者不得离开或托人代管。9. 工作中各轴承的温度不得超过60℃，主轴轴承及主轴套的温度在最高转速时不得超过70℃。10. 工作中必须经常检查设备运转情况及润滑系统情况，如运转和润滑不良时，应停止使用设备。11. 工作中严禁戴手套。12. 非电工不准打开电器箱门。13. 工作后须将手柄置于非工作位置，工作台降到最低位置，并切断电源。高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广、操作集中、外形新颖、使用维修方便

购买须知

1、关于物流

本厂机器全部走物流，速度较慢！价格低！需自提货，省内到货时间为3-5天,省外为3-10天,视情况而定. 物流不到乡镇,指定物流请与客服联系.

发货时间

厂家直销商品,如库存充足,于当天或者第二天下午发货,如库存不足,需定做商品,需2-5天时间安排生产,如

急需使用请提前购买!(加急订单,请购买前咨询)

2、货到付款

无网银用户,或者要求货到付款的用户,请支付总货款的百分之三十为定金,(定金为了公司规避运费风险),提货时间向物流公司结清余款!

3、关于图片

本产品图片依照实际机器拍摄,因相机拍摄与实际产品难免有成色误差,一切以实物为准,如有改动恕不另行通知.

4、关于签收

收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的损失需要买家自行承担!

5、关于收货

收到货后,务必在三天内确认收货,逾期恶意拖延的,视为主动放弃售后服务,以后如有质量问题,厂家一律不予理睬.

6、关于退货

如非质量问题,用户要求退货,需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为损失.

本产品的类型是深孔钻床,品牌是五岳天,型号是5150,主电机功率是3(kw),外形尺寸是1090×905×2530(mm),轴数量是单轴,钻孔直径范围是50(mm),主轴转速范围是31---1400(rpm),主轴孔锥度是莫氏5号,控制形式是人工,适用行业是通用,布局形式是立式,适用范围是通用,作用对象材质是金属,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是2年