

Z5140立式钻床 钻床品牌 40立钻专业制造

产品名称	Z5140立式钻床 钻床品牌 40立钻专业制造
公司名称	滕州市开拓数控机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:翔重 型号:Z5140
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇大巩庄280号(住所)
联系电话	86 0632 5158669 13516328482

产品详情

质量：铸件执行gb9439-88标准，采用回火处理，导轨硬度达到hrc52，高频淬火处理，齿轮采用淬火钢材质。

售后：按照国家标准三包，包修包换包退。

参数/型号	z5132
最大钻孔直径mm	32
主轴锥度	mt4
主轴最大行程mm	200
主轴箱最大行程mm	150
主轴中心至导轨面距离mm	280
主轴转速范围mm	50-2000
主轴转速级数mm	9
主轴进给量范围mm/r	0.125-0.5
主轴进给量级数mm	4
主轴端至工作台面最大距离mm	650
工作台尺寸mm	400 × 550
电动机kw	2.2
毛重/净重kg	1050/960
包装尺寸mm	230 × 85 × 115

注：b型为可移动工作台。

立钻参数/型号	specifications	z5140	z5140
最大钻孔直径mm	max drilling diameter	40	40
主轴孔锥度	spindle taper	mt4	mt4
主轴行程 mm	spindle travel	250	250
主轴箱行程(手动)mm	spindle box travel(manual)	200	200
主轴转速级数 steps	spindle speed steps	12	12
主轴转速范围 r.p.m	spindle speed range	31.5 ~ 1400	31.5 ~ 1400
进给量级数	spindle feed steps	9	9
进给量范围mm/r	table size spindle feed range	0.056 ~ 1.80	0.056 ~ 1.80
工作台面积mm	table size	560 x 480	800 x 480
工作台纵横行程mm	longitudinal(cross)travel		450/300
工作台升降行程mm	vertical travel	300	300
主轴端面至工作台面最大距离 mm	max distance between spindle and table	750	750
主电机功率 kw	main motor power	3	3
外型尺寸 mm	overall size	1090 x 905 x2530	1300 x 905 x2530
机床重量 kg	net weight	1250	1350

参数/型号		z5150	z5150
最大钻孔直径mm	max drilling diameter	50	50
主轴孔锥度	spindle taper	mt5	mt5
主轴行程 mm	spindle travel	250	250
主轴箱行程(手动)mm	spindle box travel(manual)	200	200
主轴转速级数	spindle speed steps	12	12
主轴转速范围 r.p.m	spindle speed range	31.5 ~ 1400	31.5 ~ 1400
进给量级数	spindle feed steps	9	9
进给量范围mm/r	table size spindle feed range	0.056 ~ 1.80	0.056 ~ 1.80
工作台面积mm	table size	560 x 480	800 x 480
工作台纵横行程mm	longitudinal(cross)travel		450/300
工作台垂向行程mm	vertical travel	300	300
主轴端面至工作台面最大距离 mm	max distance between spindle and table	750	750
主电机功率 kw	main motor power	3	3
外型尺寸 mm	overall size	1090 x 905 x2530	1300 x 905 x2530
机床重量 kg	net weight	1250	1350

本产品的类型是铣钻床，品牌是翔重，型号是Z5140，主电机功率是11（kw），外形尺寸是66666666（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是66666666（mm），主轴转速范围是666666（rpm），主轴孔锥度是66666666，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是二年三包