

# 西湖小型钻铣床 ZX-7045工业钻铣床

产品名称	西湖小型钻铣床 ZX-7045工业钻铣床
公司名称	滕州市龙泉金鑫机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:金鑫 型号:ZX-7045
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 孙堂村
联系电话	86 0632 5877880/5231538 18106373555

## 产品详情

zx7020 zx7025钻铣床

主要技术参数	zx-7020	zx-7025
钻孔最大直径(mm)	20	25
端铣最大宽度(mm)	40	45
立铣最大直径(mm)	10	12
镗孔最大直径(mm)	-	-
最大攻丝直径(mm)	16	16
最大平磨砂轮直径(mm)	-	-
主轴端面至工作台距离(mm)	70-410	70- -410
主轴转速范围(r.p.m)	250-3200	250-3200
主轴行程(mm)	90	90
工作台尺寸(mm)	500 × 200	500 × 200
工作台行程(mm)	250 × 140	250 × 140
外型尺寸(mm)	850 × 780 × 1200	850 × 800 × 1300
电动机功率(kw)	1.1	1.5
机床重量(kg)	150/170	160/180

zx-7032钻铣床

主要技术参数	zx7032
钻孔最大直径（mm）	32
端铣最大宽度（mm）	100

立铣最大直径（mm）	20
镗孔最大直径（mm）	120
最大攻丝直径（mm）	m16
主轴端面至工作台距离（mm）	120-550
主轴转速范围（r.p.m）	168-3160
主轴行程（mm）	120
工作台尺寸（mm）	800*240
工作台行程（mm）	400*250
外形尺寸（mm）	1100 × 1050 × 1330
电动机功率（kw）	1.5
净重/毛重（kg）	410/460

zx7045多功能钻铣床

主要技术参数	zx7045
最大钻孔直径（mm）	铸铁45/钢材38
端铣最大宽度（mm）	100
立铣最大直径（mm）	25
镗孔最大直径（mm）	120
最大攻丝直径（mm）	m16
主轴端面至工作台距离（mm）	38-430
主轴转速范围（r.p.m)	230~1825
主轴行程（mm）	110
工作台尺寸（mm）	900 × 240
工作台行程（mm）	500 × 250
外形尺寸（mm）	1000 × 970 × 1650
电动机功率（kw）	2.2
净重（kg）	460/570

钻铣床主要特点：

- 1.本机床采用皮带传动,噪音低,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；
- 2.本机床有12级变速，速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工；
- 3.主轴箱及工作台均可升降，也可绕立柱回转，扩大了加工范围；
- 4.机身稳重结实，
- 5.本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。

标准附件：钻夹头锥柄接杆下刀铁扳手拉杆

特殊附件：铣夹头角度平口钳眼护罩机架

本产品的类型是铣钻床，品牌是金鑫，型号是ZX-7045，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1000 × 970 × 1650（mm），钻孔直径范围是32（mm），主轴转速范围是230-1820（rpm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是

是，售后服务是整机质保1年