

超低温试验箱，高低温试验箱

产品名称	超低温试验箱，高低温试验箱
公司名称	重庆特耐仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:特耐TestsLab 型号:WD7006 工作室尺寸:- (mm)
公司地址	渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城13幢
联系电话	13594229109

产品详情

品牌	特耐TestsLab	型号	WD7006
工作室尺寸	- (mm)	温度范围	-65 ~ 150 ()
温度波动度	- ()	温度均匀度	- (%)
控温方式	-	适用范围	-

本公司生产的wd系列低温试验箱用于仪器仪表、电工电子及其它产品、材料、零部件、设备进行低温试验，以评价其在低温环境条件下贮存和（或）使用的适应性。

产品型号	wd4006	wd7006												
工作室容积	0.06m3													
工作室尺寸	深400													
	宽400													
	高400													
外形尺寸 (含电机高度)	深980													
	宽700													
	高1430													
温度下限	-40	-65												
温度上限	100 /150													
温度波动度	± 0.5													

温度偏差	± 2.0												
升温时间	60min(25 ~ 最高温度)												
降温时间	90min(25 ~ 最低温度)												
功率	2.5kw	3kw											
电源50hz	220v												
内壁材料	sus304不锈钢板												
外壁材料	冷轧钢板静电喷塑												
保温材料	硬质聚氨酯泡沫和超细玻璃纤维												
观察窗	中空玻璃270 × 320和节能灯												
测试孔	25一个												
搁板	两块												
脚轮	定向轮两个，万向轮两个，调节支撑脚两个												
压缩机	进口全封闭压缩机												
冷却方式	风冷												
制冷剂	环保工质												
加热器	优质镍铬丝												
温度传感器	pt100铂电阻												
控制器	智能温度控制器												
分辨率	0.1												
输入方式	按键式												
运行方式	定值运行												
控制方式	pid控制，可自整定												
安全保护措施	电源缺相、相序及漏电保护，超温保护，风机故障保护，加热器短路保护，压缩机超压、过载、过热保护												
选配件	英文说明书												
产品标准	gb10589 低温试验箱技术条件												
试验标准	gb/t 2423.1，gb/t 2423.2，gjb 150.3，gjb 150.4												
测试条件	以上指标均在环境温度为+25、相对湿度 85%rh、试验箱内无试样条件下测试												