高低温交变湿热试验箱 特耐仪器

产品名称	高低温交变湿热试验箱 特耐仪器
公司名称	重庆特耐仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:特耐仪器 型号:SDJ701 温度范围:-70～100℃/150℃（℃）
公司地址	渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城13幢
联系电话	13594229109

产品详情

品牌 特耐仪器 型号 SDJ701
温度范围 -70～100℃/150℃（℃）

本公司生产的sdj系列高低温交变湿热试验箱用于仪器仪表、电工电子及其它产品、材料、零部件、军用设备进行高、低温、高低温渐变及交变湿热试验，以评价其在温度循环变化、产品产生凝露的湿热条件下贮存和（或）使用的适应性。

产品型号	sdj001	sdj002	sdj005	sdj01	sdj201	sdj202	sdj205	sdj21	sdj401	sdj402	sdj405	sdj41	sdj701	sdj702	sdj705	sdj71
工作室容积	0.1m3	0.2m3	0.5m3	1m3	0.1m3	0.2m3	0.5m3	1m3	0.1m3	0.2m3	0.5m3	1m3	0.1m3	0.2m3	0.5m3	1m3
工作室尺寸	深400	深500	深700	深1000	深400	深500	深700	深1000	深400	深500	深700	深1000	深400	深500	深700	深1000
	宽450	宽600	宽800	宽1000	宽450	宽600	宽800	宽1000	宽450	宽600	宽800	宽1000	宽450	宽600	宽800	宽1000
	高600	高700	高900	高1000	高600	高700	高900	高1000	高600	高700	高900	高1000	高600	高700	高900	高1000
外形尺寸 (含	深935	深1035	深1350	深1650	深935	深1035	深1350	深1650	深935	深1035	深1350	深1650	深935	深1035	深1350	深1650

电机高度)	宽900	宽1050	宽1250	宽1450	宽900	宽1050	宽1250	宽1450	宽900	宽1050	宽1250	宽1450	宽900	宽1050	宽1250	宽1450
	高1700	高1850	高2110	高2260	高1700	高1850	高2110	高2260	高1700	高1850	高2110	高2260	高1700	高1850	高2110	高2260
温度下限	0°C				-20°C				-40°C				-70°C			
温度上限	100°C/150°C															
温度波动度	±0.5°C															
温度偏差	±2.0°C															
湿度范围	30～98%rh															
湿度偏差	±3.0%rh（湿度＞75%rh时），±5.0%rh（湿度≤75%rh时）															
升温时间	≤60min(25°C～最高温度)															
降温时间	≤90min(25°C～最低温度)															
功率	3kw	3.5kw	4.5kw	5.5kw	3.5kw	4.5kw	5.5kw	6.5kw	4.5kw	5.5kw	6.5kw	8kw	6kw	8kw	10kw	12kw
电源50hz	220v		380v		220v	380v										
内壁材料	sus304不锈钢板															
外壁材料	冷轧钢板静电喷塑															
保	硬质聚氨酯泡沫和超细玻璃纤维															

温材料	
观察窗	中空玻璃270×320和节能灯
测试孔	φ50一个
搁板	两块
脚轮	定向轮两个，万向轮两个，调节支撑脚两个
压缩机	进口全封闭压缩机
冷却方式	风冷
制冷剂	环保工质
加热器	优质镍铬丝
加湿方式	不锈钢加热管，浅水盘加湿
除湿方式	除湿蒸发器除湿
温度传感器	pt100铂电阻
湿度传感器	pt100铂电阻，干湿球法
控制器	进口plc
显示器	进口触摸屏，中文界面
分	温度0.1℃，湿度0.1%rh

辩率	
输入方式	触摸式
运行方式	定值运行和程序运行
定值运行	可定时，可定升降温斜率
程序运行	程序容量120条曲线，每条曲线最多100段，可循环99次，可连接曲线，可等待，可跳步
控制方式	pid控制，可自整定，可选冷端pid节能控制
实时曲线	同时存储5条不同分辩率的实时曲线，触摸屏上可任意缩放观察
安全保护措施	电源缺相、相序及漏电保护，超温保护，风机故障保护，加热器短路保护，加湿器防干烧保护，断水报警，压缩机超压、过载、过热保护
选配件	记录仪，微打，上位机软件，通讯，usb接口，cf卡，英文显示界面，英文说明书
产品标准	gb10589 低温试验箱技术条件，gb10592 高低温试验箱技术条件，gb10586 湿热试验箱技术条件
试验标准	gb/t 2423.1，gb/t 2423.2，gb/t 2423.22，gjb 150.3，gjb 150.4，gb/t 2423.3，gb/t 2423.4，gjb 150.9
测试条件	以上指标均在环境温度为+25°C、相对湿度≤85%rh、试验箱内无试样条件下测试