

万能外圆磨床 人工 全新

产品名称	万能外圆磨床 人工 全新
公司名称	武汉艾尔帝机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 控制形式:人工 产品类型:全新
公司地址	武昌区中山路515号(机电市场9栋14号铺面)
联系电话	027-51821786 13607169961

产品详情

m14 /mw系列万能外圆磨床

型号model	项目description	单位u	参数specifications			
			nit	m1432b × 1000	m1432b × 1500	mw1420 × 500
一般能力general capacity						
顶尖距distance between centers	mm	1000	1500	500	750	
中心高centre height	mm	180	180	135	135	
可磨外圆直径范围dia. ground(o.d)	mm	8~320	8~320	5~200	5~200	
可磨内孔直径范围dia. ground(i.d)	mm	30~100	30~100	25~100	25~100	
可磨外圆最大长度max. length ground(o.d)	mm	1000	1500	500	750	
可磨内孔最大长度max. length ground(i.d)	mm	125	125	100	100	
可磨工件最大重量max weight of work piece	kg	150	150	100	100	
头架workhead						
回转角度swivelling angle		+90	+90	+90	+90	
中心锥度center taper	mt	4	4	4	4	
主轴转速spindle speed	r/min	50hz:25-22060 hz:30-364	50hz:25-22060 hz:30-364	25~380	25~380	
砂轮架wheelhead						
砂轮主轴转速wheel	r/min	1670	1670	1670	1670	

spindle speed					
快速进给量wheelhead rapid travel	mm	50	50	50	50
最大移动量max travel					
mm	246	246	205	205	
回转角度wwivelling angle					
°	± 30 °	± 30 °	+10 °	+10 °	
手轮一转砂轮架移动量hand feed per.rev					
mm	粗rough:2.0精fine:0.5	粗rough:2.0精fine:0.5	粗rough:2.0精fine:0.5	粗rough:2.0精fine:0.5	
手轮一格砂轮架移动量hand feed per.gra					
mm	粗rough:0.01精fine:0.0025	粗rough:0.01精fine:0.0025	粗rough:0.01精fine:0.0025	粗rough:0.01精fine:0.0025	
砂轮最大尺寸(外径×宽度×孔径) max dimension of wheel(od × w × id)					
mm	400 × 50 × 203	400 × 50 × 203	400 × 50 × 203	400 × 50 × 203	
内圆磨具internal grinding					
主轴转速spindle speed					
r/min	10000	10000	10000	10000	
砂轮尺寸dimension of wheel					
mm	最大max:50 × 25 × 13最小min:17 × 20 × 6	最大max:50 × 25 × 13最小min:17 × 20 × 6	最大max:30 × 25 × 13最小min:17 × 20 × 6	最大max:30 × 25 × 13最小min:17 × 20 × 6	
工作台table					
手轮一转工作台移动量表table travel					
mm	6	6	6	6	
工作台最大回转角试想max swivelling angle of table					
°	顺时针clockwise:3 ° 逆时针widdershins:7 °	顺时针clockwise:3 ° 逆时针widdershins:6 °	顺时针clockwise:3 ° 逆时针widdershins:9 °	顺时针clockwise:3 ° 逆时针widdershins:8 °	
工作台纵向移动速度范围longitudinal traverse speed of table					
m/min	0.1~4	0.1~4	0.1~4	0.1~4	
尾架tailstock					
中心锥度center taper					
mt	4	4	4	4	
尾架套筒手动移动量quill travel					
mm	30	30	30	30	
电动机motor					
砂轮架电机功率wheelhead motor power					
kw	5.5	5.5	4	4	
内圆磨具电机功率internal grinding					
kw	1.1	1.1	1.1	1.1	
头架电机功率power of workhead motor					
kw	1.5	1.5	0.55	0.55	
机床machinc					
毛重gross weigh					
kg	5300	6100	4100	4300	
包装体积(长×宽×高) packing dimension					
mm	3380 × 2000 × 2050	4380 × 2000 × 2050	2600 × 2060 × 2050	3000 × 2060 × 2050	

本产品的类型是外圆磨床，控制形式是人工，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M14/MW系列