万能外圆磨床 人工 全新

产品名称	万能外圆磨床 人工 全新
公司名称	武汉艾尔帝机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 控制形式:人工 产品类型:全新
公司地址	武昌区中山路515号（机电市场9栋14号铺面）
联系电话	027-51821786 13607169961

产品详情

m14 /mw系列万能外圆磨床

型号model项目deseription	单位unit	参数specifications			
		m1432b×1000	m1432b×1500	mw1420×500	mw1420×750
一般能力general capacity					
顶尖距distance between centers	mm	1000	1500	500	750
中心高centre heigh	mm	180	180	135	135
可磨外圆直径范围dia.ground(o.d)	mm	8~320	8~320	5~200	5~200
可磨内孔直径范围dia.ground(i.d)	mm	30~100	30~100	25~100	25~100
可磨外圆最大长度max.length ground(o.d)	mm	1000	1500	500	750
可磨内孔最大长度max.length ground(i.d)	mm	125	125	100	100
可磨工件最大重量max weight of work piece	kg	150	150	100	100
头架workhead					
回转角度swivelling angle		+90	+90	+90	+90
中心锥度center taper	mt	4	4	4	4
主轴转速spindle speed	r/min	50hz:25-220 60hz:30-364	50hz:25-220 60hz:30-364	25~380	25~380
砂轮架wheelhead					
砂轮主轴转速wheel	r/min	1670	1670	1670	1670

spindle speed					
快速进给量wheelhead rapid travel	mm	50	50	50	50
最大移动量max travel	mm	246	246	205	205
回转角度wwivelling angle	°	±30°	±30°	+10°	+10°
手轮一转砂轮架移动量hand feed per.rev	mm	粗rough:2.0精fine:0.5	粗rough:2.0精fine:0.5	粗rough:2.0精fine:0.5	粗rough:2.0精fine:0.5
手轮一格砂轮架移动量hand feed per.gra	mm	粗rough:0.01精fine:0.0025	粗rough:0.01精fine:0.0025	粗rough:0.01精fine:0.0025	粗rough:0.01精fine:0.0025
砂轮最大尺寸（外径×宽度×孔径）max dimension of wheel(od×w×id)	mm	400×50×203	400×50×203	400×50×203	400×50×203
内圆磨具internal grinding					
主轴转速spindle speed	r/min	10000	10000	10000	10000
砂轮尺寸dimension of wheel	mm	最大max:50×25×13最小min:17×20×6	最大max:50×25×13最小min:17×20×6	最大max:30×25×13最小min:17×20×6	最大max:30×25×13最小min:17×20×6
工作台table					
手轮一转工作台移动量table travel	mm	6	6	6	6
工作台最大回转角试想max swivelling angle of table	°	顺时针clockwise:3° 逆时针widdershins:7°	顺时针clockwise:3° 逆时针widdershins:6°	顺时针clockwise:3° 逆时针widdershins:9°	顺时针clockwise:3° 逆时针widdershins:8°
工作台纵向移动速度范围longitudinal traverse speed of table	m/min	0.1~4	0.1~4	0.1~4	0.1~4
尾架tailstock					
中心锥度center taper	mt	4	4	4	4
尾架套筒手动移动量quill travel	mm	30	30	30	30
电动机motor					
砂轮架电机功率wheelhead motor power	kw	5.5	5.5	4	4
内圆磨具电机功率internal grinding	kw	1.1	1.1	1.1	1.1
头架电机功率power of workhead motor	kw	1.5	1.5	0.55	0.55
机床machinc					
毛重gross weigh	kg	5300	6100	4100	4300
包装体积（长×宽×高）packing dimension	mm	3380×2000×2050	4380×2000×2050	2600×2060×2050	3000×2060×2050

本产品的类型是外圆磨床，控制形式是人工，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M14/MW系列