

精密顶心磨床GU42-100S

产品名称	精密顶心磨床GU42-100S
公司名称	嘉兴市捷冠机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:进口 重量:4000 (kg)
公司地址	嘉兴市秀洲区洪业路1101号底层南边二间半
联系电话	86-57382031213 13967321489

产品详情

商品详细介绍

工作台上旋径420mm研磨最大外径 380mm两项心间距离1000mm主轴无段变速16-450rpm，变频式前后全自动进给采用伺服马达驱动。砂轮头快速进给，手动进给研磨

能力	
两顶心间最大距离	1000mm
工作台最大旋径	320mm/420mm
两顶心最大承受重量	100kg
研磨最大外径	280mm/380mm
砂轮头	
旋转最大角度	± 30。
手动距离	160mm
自动快速移动距离	40mm
滑座可补弃移动量	95 (总计 295mm)
最小设定值	0.001mm
手轮每转 (每刻度)	2 (0.005) mm
nc进给研磨量	0-0.35mm
砂轮	
外径x宽x内径	355x50x127mm
转速 (变换皮带轮) r.p.m	1783/1940
工作主轴头	
旋转角度	120。 (+90。 , -30。)
顶针斜度	mt : 4

主轴转速r.p.m (无段)	16-450
工作主轴负荷 (含夹具)	35kg (最长长度: 150mm)
尾座	
顶针斜度	mt:4
尾座轴移动距离	25mm
工作台	
旋转角度	-2° , +13°
行走速度	50/4000mm/min
最小自动往复行程	8mm
手轮每转进给量 (两段式)	20mm (2mm)
马达	
砂轮轴	3.75kw (4p)
工作主轴	0.85kw
油压泵	0.75kw (6p)
砂轮轴润滑泵	0.18kw (2p)
研削壤泵	0.18kw (2p)
内研主轴	0.75kw (2p)
容雾容量	
砂轮轴润滑油箱	12l
油压桶	65l
水箱	100l
机器重量	
公斤	3800kgs/4000kgs

本产品的类型是外圆磨床，品牌是进口，重量是4000 (kg)，主电机功率是3.75 (kw)，加工精度是高精度，砂轮转速是1940 (rpm)，最大磨削尺寸是1000*420 (mm)，控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是GU42-100S，是否提供加工定制是是