

沃得（上二锻）JH23-25T高性能开式可倾压力机冲床上海销量冠军

产品名称	沃得（上二锻）JH23-25T高性能开式可倾压力机冲床上海销量冠军
公司名称	上海施宸机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:沃得精机 动力类型:气动
公司地址	上海市奉贤区南桥镇曙光村639号
联系电话	86 21 57526866 13301725093

产品详情

详细介绍：

jh23系列高性能开式可倾压力机的性能特点：本机床具有刚度好，精度稳定，滑块内有机械式过载保护器，机床安全可靠寿命长。·采用组合式气动摩擦离合器---制动器，机床结构紧凑，传动平稳，动作灵敏，操作方便，噪音低。·通过电器与气动控制能实现寸动,单次冲压,连续冲压,紧急停车等动作。·均采用plc集中控制，电器控制留有安装光电安全保护装置的插头座，以满足用户人身保护的安全要求。·机床自动生产效率高，高性能，价廉物美，是j23的换代产品。

技术参数

技术参数	单位 unit	jh23-16	jh23-25	jh23-35	jh23-40	jh23-63	jh23-80	jh23-100	
滑块公称压力	kn	160	250	350	400	630	800	1000	
公称力行程	mm	2	2.5	3.5	6	7	7	7	
滑块行程	mm	55	65	80	90	110	120	140	
行程次数	times/ min	125	80	60	50	50	38	38	
封闭高度	mm	220	270	290	320	390	440	480	
封闭高度调剂量	mm	45	55	60	65	80	90	100	
滑块中心线至机距离	mm	160	200	220	250	310	350	380	
立柱距离	mm	220	270	280	340	420	450	560	
滑块底 面尺寸	左右l × r	mm	200	250	250	300	400	450	540
	前后f × b	mm	180	220	220	260	360	360	480

模柄孔尺寸	直径	mm	40	40	40	50	50	60	60
	深度	mm	60	60	60	70	70	75	75
工作台尺寸	左右l × r	mm	450	560	610	700	860	950	1080
	前后f × b	mm	300	370	400	460	570	650	710
工作台板厚度		mm	40	50	60	65	80	100	120
最大倾斜角度		°	35	30	30	30	20	20	15
工作台离地面距离		mm	750	800	815	850	850	850	850
外形尺寸	前后f × b	mm	1200	1345	1462	1750	1930	2060	2404
	左右l × r	mm	1050	1170	1195	1376	1560	1915	2180
	高	mm	1960	2132	2215	2488	2740	3290	3625
地脚螺栓距离	前后f × b	mm	780	920	1020	1060	1300	1360	1550
	左右l × r	mm	450	600	650	750	920	1010	1130
电机功率		kw	1.5	3	4	5.5	7.5	7.5	11
重量		kg	1185	2050	2530	3590	5440	7860	11250

本产品的类型是高速冲床，品牌是沃得精机，动力类型是气动，型号是JH23-25T，主电机功率是3（kw），公称压力是250（kn），滑块行程是65（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是40*60（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是80，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是