

药品稳定性试验箱，药物稳定试验箱

产品名称	药品稳定性试验箱，药物稳定试验箱
公司名称	重庆特耐仪器有限公司
价格	49600.00/台
规格参数	品牌:特耐TestsLab 型号:PYW500
公司地址	渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城13幢
联系电话	13594229109

产品详情

品牌 特耐TestsLab 型号 PYW500

本公司生产的pyw系列药品稳定性试验箱，适用于医药、卫生、药检等实验室进行药品及新药的长时间稳定性检定和试验。满足新药典附录xix c中的试验方法：高温试验、高湿试验、加速试验及长期试验。是制药企业通过gmp认证的必备设备。

产品型号	pyw150	pyw250	pyw500	pyw1000
工作室容积	150l	250l	500l	1000l
工作室尺寸	深470	深470	深600	深850
	宽520	宽520	宽800	宽850
	高600	高950	高1000	高1400
外形尺寸	深645	深645	深800	深1050
	宽620	宽620	宽900	宽950
	高1100	高1580	高1650	高2050
温度范围	15 ~ 65			
温度波动度	± 0.5			
温度偏差	± 2.0			
湿度范围	50 ~ 95%rh			
湿度偏差	± 3.0%rh			
功率	0.7kw	1kw	1.5kw	2kw
电源50hz	220v			
内壁材料	sus304不锈钢板			
外壁材料	冷轧钢板静电喷塑			
保温材料	超细玻璃纤维			
观察窗	大玻璃观察窗			
测试孔	20一个			
搁板	两块			

脚轮	定向轮和带刹车万向轮
压缩机	两套全封闭压缩机组轮流工作
冷却方式	风冷
制冷剂	环保工质
加热器	优质镍铬丝
加湿方式	超声波加湿
循环风机	耐温轴流风机
温度传感器	pt100铂电阻
湿度传感器	pt100铂电阻，干湿球法
记录仪	智能温湿度控制打印仪
温度控制	智能温度pid控制
湿度控制	智能湿度位式控制
输入方式	按键式
运行方式	定值运行，可长期运行
安全保护措施	超温、断水、短路、压缩机过载保护
测试条件	以上指标均在环境温度为+25 、相对湿度 85%rh、试验箱内无试样条件下测试