

液压冲孔转塔式母线加工机、转塔式母线加工机价格

产品名称	液压冲孔转塔式母线加工机、转塔式母线加工机价格
公司名称	济南泰顺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MX-303SBZ 主电机功率:3X4 (kw)
公司地址	山东省济南市天桥区清河北路中段6号
联系电话	13355419887

产品详情

液压冲孔转塔式母线加工机

一、型号注释：mx-30dbz(sbz)

mx--母线加工机 30--压力30t 3--三工位 db--单泵三工位顺序工作 sb--三泵三工位同时工作
z:冲孔六模位转塔式

二、设备用途：

mx-303dbz (sbz)型系列多功能转塔式母线加工机主要适用于高低压成套、电力变压器等制造业，用于加工各种规格的铜、铝母线。只要在相应的加工单元上即可分别进行母线排的冲、剪、折加工。

三、设备性能：

设备配有冲孔、剪切、折弯三个加工单元，通过脚踏开关或手动开关来实现各个功能的操作。

1、冲孔单元采用立式六模位转盘式结构，不用频繁更换模具，模具材料选用优质钢材洛氏12锰钢制成，经久耐用，冲孔精度高，内圆光滑。

2、剪切单元采用平刃剪切结构，剪切加工工件平整，不产生废料。

3、折弯单元采用闭式结构、卧式操作。通过快捷的更换模具可完成平弯、立弯、压花等。

四、随机配套：

- 1、压花模具一套
- 2、脚踏式开关3个
- 3、冲孔模具8套(尺寸任选)
- 4、使用扳手一套、附件一套
- 5、折弯模具（平弯r5 r10二套、立弯r80一套）

五、技术参数：

型号		单位	mx-303dbz	mx-303sbz
参 数				
冲 孔	最大冲孔力	kn	300	
	冲孔范围	mm	5- 25	
	最大加工厚度	mm	15	
剪 切	最大剪切厚度	mm	15	
	最大剪切宽度	mm	150	
	最大剪切力	kn	300	
折 弯	最大折弯力	kn	300	
	最大折弯宽度	mm	150	
	最大折弯厚度	mm	15	
	最大折弯宽度	mm	80	
系统压力	mpz	31.5		
工作台尺寸		1300 × 1000		
外型尺寸(长*宽*高)	mm	1500 × 1200 × 1200		
主电机功率	kw	4	12	
机器重量	t	1.2		1.3

本产品的品牌是泰顺，型号是MX-303SBZ，主电机功率是3X4（kw），重量是1300（kg），最大镗孔直径

是25 (mm) ，工作精度是0，工作台尺寸是170x130x120 (cm) ，用途是金属成型，类型是面加工类，工作形式是冲孔、剪切、折弯，控制形式是人工，布局形式是卧式，动力类型是液压，适用行业是电器，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年免费保修