

D5油压钻孔动力头-攻丝动力头 欢迎前来订购

产品名称	D5油压钻孔动力头-攻丝动力头 欢迎前来订购
公司名称	深圳市宝安区沙井精鑫自动化设备厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:精鑫 型号:D5油压动力头
公司地址	广东东莞市常平镇常黄路朗贝段20号红荔侨苑对面盛朗网吧旁左侧..
联系电话	86 0769 83813029 18617208913

产品详情

钻孔动力头产品特点：

钻孔动力头：主要由同步带轮、轴承、密封圈、花键轴、钻夹头、活塞杆、主轴、气缸体、托架、电机、同步带、后盖构成。

钻孔动力头：由于油压传动具有动作反应快、环境的适应性好、结构简单、体积小等优点，并能实现调速，工作寿命长，动力源来源方便，因此，进给运动采用油压作为动力源。工进速度的调整和控制采用精密流量阀来实现，快进和快退速度分别用调节阀来调整。

钻孔动力头：也可配装多轴器，提升效率。是精度要求高之产品加工、量产型产品可配作自动化作业。
液压钻孔动力头：实现主轴“快进—工进—快退”的自动循环，进给运动采用精密流量阀，进给速度可调，进给行程连续可调，钻削功率大，能同时驱动多根钻轴工作。

钻孔动力头：作为组合机床的重要动力部件之一，电、气动自动进给具有体积小、重量轻、结构紧凑、实用面广、组合多变等优点，能够根据用户的需要组合成多种形式的组合机床。

d5油压钻孔动力头参数表

model	d5	单位
机座底面到主轴中心位置	70	mm
机械高度	360	mm
机械宽度	135	mm
机械长度	511	mm
主轴最大行程	85	mm
允许最大转速	5000	n/min
电机马力	0.75	kw
钻孔能力	铝材12以下	mm
适用油压压力	20-25	kg
油缸直径	63	mm
传动系统配置	油压传动	
机械重量	约38	kg
主轴轴心	jt6/可配合多轴器	
装机螺纹位置尺寸	115x160	mm

我们的承诺：我们会尽一切努力以价格、质量取胜，创造公正和谐的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代，网上购物经济简捷好处很多，需要大家共同努力去维护，用心去对待每一笔买卖行为。我们将努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题，先要取得沟通，化解误会和矛盾，一定可以协商解决。

是我们的疏乎和责任我们会认真对待，理解和尊重是相互的.....我们的宗旨是:质量第一 顾客至上。

本产品的类型是孔加工类，品牌是精鑫，型号是D5油压动力头，重量是100（kg），主轴转速级数是/，主轴转速范围是1100-13002700-2900（rpm），钻孔直径范围是1-10（mm），动力类型是电动，主电机功率是0.75（kw），工作形式是钻，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修