

# 100%全新多用途干燥箱

产品名称	100%全新多用途干燥箱
公司名称	重庆特耐仪器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:特耐 型号:GT303B 类型:鼓风干燥箱
公司地址	渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城13幢
联系电话	13594229109

## 产品详情

品牌	特耐	型号	GT303B
类型	鼓风干燥箱	材质	--
温度范围	-- ( )	功率	--
工作室尺寸	-- ( mm )	重量	-- ( kg )
适用范围	--		

本公司生产的gt系列多途干燥箱装有泄压门，防止箱内产生过高气压。可供各行业实验室，化验室对试品进行干燥、烘焙、热处理、消毒以及保温贮存。

产品型号	gt2006	gt2006b	gt202	gt202b	gt203	gt203b	gt303	gt303b
工作室容积	0.6m <sup>3</sup>		2m <sup>3</sup>		3m <sup>3</sup>			
工作室尺寸	深800		深1100		深1400			
	宽800		宽1500		宽1300			
	高1000		高1600		高1500			
外形尺寸	深1070		深1310		深1610			
	宽1300		宽2050		宽1850			
	高1280		高1850		高1780			
温度范围	常温+20 ~ 200						常温+20 ~ 300	
温度波动度	± 1							
温度偏差	± 2.5%							
功率	7.5kw		16kw					
电源50hz	380v							
内壁材料	普通型：冷轧钢板；b型：sus304不锈钢板							
外壁材料	冷轧钢板静电喷塑							
保温材料	超细玻璃纤维							
泄压门	一个							

搁板	两块
鼓风机	离心风机
加热器	铠装加热管
温度传感器	pt100铂电阻
控制器	智能温度控制器
输入方式	按键式
运行方式	定值运行
控制方式	pid控制，可自整定
安全保护措施	电源过载保护，超温保护，风机故障保护，加热器短路保护
产品标准	jb/t 5520 干燥箱技术条件
测试条件	以上指标均在环境温度为+25 、相对湿度 85%rh、试验箱内无试样条件下测试