

100%全新小型台式高低温交变湿热试验箱

产品名称	100%全新小型台式高低温交变湿热试验箱
公司名称	重庆特耐仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:特耐TestsLab 型号:TWD6003 工作室尺寸:-- (mm)
公司地址	渝北区双龙湖街道兰馨大道6号重庆国际五金机电城13幢
联系电话	13594229109

产品详情

品牌	特耐TestsLab	型号	TWD6003
工作室尺寸	-- (mm)	温度范围	-60~150 ()
温度波动度	-- ()	温度均匀度	- (%)
控温方式	-	适用范围	-

本公司推出的t系列台式试验箱，造型小巧，环保节能，特别适合各实验室作小样品的试验。广泛用于仪器仪表、电工电子及其它产品、材料、零部件、军用设备进行高、低温、高低温渐变及交变湿热试验，以评价其在这些条件下贮存和（或）使用的适应性。

产品名称	台式低温试验箱		台式高低温交变试验箱		台式低温湿热试验箱		台式高低温交变湿热试验箱	
	twd3003	twd6003	twj3003	twj6003	tsd3003	tsd6003	tsj3003	tsj6003
工作室容积	0.03m3							
工作室尺寸	深250							
	宽300							
	高400							
外形尺寸	深850							
	宽450							
	高800							
温度下限	-30	-60	-30	-60	-30	-60	-30	-60
温度上限	100 /150							
温度波动度	± 0.5							
温度偏差	± 2.0							
湿度范围	30 ~ 98%rh							

湿度偏差					± 3.0%rh (湿度 > 75%rh时) , ± 5.0%rh (湿度 75%rh时)			
升温时间	60min(25 ~ 最高温度)							
降温时间	90min(25 ~ 最低温度)							
功率	2kw	2.5kw	2kw	2.5kw	2.5kw	3kw	2.5kw	3kw
电源50hz	220v							
内壁材料	sus304不锈钢板							
外壁材料	冷轧钢板静电喷塑							
保温材料	硬质聚氨酯泡沫和超细玻璃纤维							
测试孔	50							
搁板	两块							
压缩机	进口全封闭压缩机							
冷却方式	风冷							
制冷剂	环保工质							
加热器	优质镍铬丝							
加湿方式					不锈钢加热管, 浅水盘加湿			
除湿方式					除湿蒸发器除湿			
温度传感器	pt100铂电阻							
湿度传感器					pt100铂电阻, 干湿球法			
控制器	智能温度控制器		智能可编程温控仪		智能温湿度控制器		进口plc和液晶屏显示器	
分辨率	温度0.1				温度0.1 , 湿度0.1%rh			
输入方式	按键式							
运行方式	定值运行		定值运行和程序运行		定值运行		定值运行和程序运行	
控制方式	pid控制, 可自整定							
安全保护措施	电源过载保护, 超温保护				电源过载保护, 超温保护, 加湿器防干烧保护, 断水报警			
选配件	微打, 通讯, 英文说明书							
产品标准	gb10589 低温试验箱技术条件		gb10592 高低温试验箱 技术条件		gb10589 低温试验箱技术条件		gb10592 高低温试验箱 技术条件	
试验标准	gb/t 2423.1, 2423.2, 2 423.22		gb/t 2423.1, 2423.2, 2 423.22 gjb 150.3, 150.4		gb/t 2423.1, 2423.2 gjb 150.3, 150.4 gb/t 2423.3 gjb 150.9		gb10586 湿热试验箱技术条件 gb/t 2423.1, 2423.2, 2 423.22 gjb 150.3, 150.4 gb/t 2423.3, 2423.4 gjb 150.9	
测试条件	以上指标均在环境温度为+25、相对湿度 85%rh、试验箱内无试样条件下测试							