

# 剪刀式卧式带锯床GB4028

产品名称	剪刀式卧式带锯床GB4028
公司名称	浙江昂兹锯业有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:远达 型号:GB4028
公司地址	中国 浙江 丽水市 浙江省缙云县壶镇镇青川路209号
联系电话	86-0578-3160999

## 产品详情

### gb4028卧式金属带锯床主要技术参数

gb4028卧式金属带锯床是吸收国内先进经验的基础上，引进先进的捷克pilous—tmj制造技术后所生产的高科技产品。我公司产品有别于其他同行的厂家，锯床工作时，液压系统停止工作，从而保证长时间工作，液压系统不会发热。带锯条采用滚动轴承和硬质合金导向，延长锯条寿命。

机床的主要技术参数：

机型/规格	gb4028
锯切能力	280 300宽 (w) × 200高 (h)
操作控制方式	按钮控制
锯带速度	20、35、45、65、80
锯条规格	3505长 (l) × 27宽 (w) × 0.9厚 (h)
功率	总功率 2.99kw (3hp) 主马达 2.2kw (0.5hp) 油泵马达 0.75kw (0.05hp) 冷却马达 40w
锯带张紧方式	手动锁紧
油箱容量	液压油20l 切削液40l
主机尺寸	2000长 (l) × 1000宽 (w) × 1300高 (h)

设备使用的主配件说明:

锯床产品配置:

- 1、主传动采用蜗轮蜗杆传动，精度高，声音轻，工作平稳无震动。
- 2、导轨导向部份精磨及配铲处理，保证导向和配合精度。
- 3、液压原件采用台湾产品，该产品动作性能可靠，抗污染力强，价格性能比较高，
- 4、电器主控制元件选用正泰公司产品，该公司产品性能稳定，质量可靠。
- 5、随机锯带选用从德国昂兹锯业集团公司进口的双金属带锯条，其锯切效率（45#）85cm<sup>2</sup>/min,寿命达5 9m<sup>2</sup> 其性能价格比已为大多数使用厂所认可。本公司推荐用户使用。
- 6、液压油的选用：石油机油—相当于iso vg46的油液。液压油的推荐粘度：15200cst。工作油温范围：-17 70度。推荐用户使用昆仑46号抗磨液压油。

本产品的类型是带锯床，品牌是远达，型号是GB4028，主电机功率是2.2（kw），重量是700（kg），外形尺寸是2200X1000X1350（mm），最大锯削直径是圆280方300X200（mm），切割缝宽度是0.9（mm），控制形式是人工，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是其他，适用范围是专用，作用对象是其他，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年