

# 直角楼地面变形缝盖板

产品名称	直角楼地面变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	120.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑变形缝一般处于两种地方，一种是我们常见的楼面变形缝，它是在设置的过程中从一栋楼直接切下，产生的很多的地面变形缝，另一种是地面变形缝，是由于室外或是车间等地面的变形缝，也可以统称为地坪变形缝。建筑地面设置变形缝的做法其实地面变形缝和外墙的变形缝一样，是一种以楼面和地平面为位置变动的装置，是为了避免外部的温度变化对建筑本身结构造成的破坏而设置的，尤其是在地形相对比较敏感的部位，需要将整个部位进行切断，切断后设置成为独立的单元，根据地形变化产生的受力，可以设置成为不同规格的变形缝，目前我们普遍使用的变形缝范围金属盖板型、称重型、单列嵌平型和抗震性的变形缝，来实现建筑本身

对于变形缝的需要。[地面变形缝](#)

产品（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）构造包括变形缝盖板，变形缝基座，变形缝滑杆以及变形缝阻火带、止水带等配件。变形缝盖板是暴露于人眼前的变形缝组成部分，其余的变形缝基座、变形缝滑竿等一般均在人眼看不到的部位予以放置。变形缝的基座为固定型材产品，选用铝合金作为材料，变形缝盖板要考虑到承重、样式、装饰、价格等多方面的因素。

### 地面变形缝施工

- 1、根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓位置，用冲击钻打孔；在孔位中安放膨胀螺栓；
- 2、校正调平板的标高、水平及直线度后将调平板固定；安装保温层；
- 3、处理保温层接口，用氯化聚乙烯橡胶先将底层防水层粘接为一体，再将硅酸铝及玻璃棉填充后连接上层防水；
- 4、检查保温层是否平直，接口处是否接好；
- 5、安装滑轨，核准两侧滑轨上沿间距，并确定其上沿标高及直线度，后用自攻螺钉将其固定于调平板上，攻钉前可先使用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔，可减小攻钉难度；
- 6、将滑轮组穿于滑轨中；将滑盘固定于滑轮组上，并调平调直；
- 7、进行地面石材铺设时保护外露缝隙，严禁落人杂物；地面石材铺设后对外露缝隙进行打胶处理，胶颜色应接近地面石材颜色为宜。