

# 深孔钻镗床T2250专业生产深孔钻镗床

产品名称	深孔钻镗床T2250专业生产深孔钻镗床
公司名称	德州鑫隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鑫隆 型号:T2250
公司地址	中国 山东 德州市德城区 德城区黄河涯镇二十里铺
联系电话	86-5342714958 15153489985

## 产品详情

t 2150深孔钻镗床产品说明：t2150系列深孔钻镗床是我公司老牌成熟产品t2250深孔钻镗床的基础上开发研制的新一代深孔钻镗床产品。根据工件的长短，该产品选用两种加工工艺；短工件采用授油器授油并液压顶紧；长工件采用镗杆尾部授油，四爪卡盘夹紧。授油器采用创新的主轴式结构形式，承重性能有很大提高，旋转精度更高。床身导轨采用适宜深度加工机床的双矩形导轨，承载能力打，导向精度更好；导轨经过了淬火处理，耐磨性较高。适用于机床制造、机车、船舶、煤机、液压、动力机械、风动机械等行业的镗削、滚压加工，使工件粗糙度达0.4-0.8 μm。本系列深孔镗床根据工作情况，可选择下列几种工作形式；1.工件旋转、刀具旋转和往复进给运动；2.工件旋转、刀具不旋转只作往复进给运动；3.工件不旋转、刀具旋转和往复进给运动。主要技术规格及性能镗孔直径范围

250- 500镗孔深度范围 1000-12000mm工件夹持直径范围 300- 900mm床头箱主轴孔径 130mm主轴中心高度 625mm导轨宽度 800mm床头箱主轴孔径 120mm主轴转速范围、级数 3.15~315r/min镗杆箱转速范围、级数 60~300r/min进给速度范围 5~1000mm/min拖板快速移动范围 2000mm/min主电机 n=30kw,n=960r/min镗杆箱电机 n=22kw,n=1460r/min进给电机 n=7.5kw液压泵电机 n=1.5kw,n=1440r/min冷却泵电机 n=5.5kw n=960r/min冷却系统额定压力 0.36mpa冷却系统流量 300、600、900l/min机床总功率 76kw机床总重量（净重）见附表机床占地面积（长×宽×高）见附表附表机床规格 机床金钟（约）（吨）机床外形尺寸（长×宽×高）mm1m 18 9500×3800×19002m 20 11500×3800×19003m 22 13500×3800×19004m 24 15500×3800×19005m 26 17500×3800×19006m 28 19500×3800×19007m 30 23500×3800×19008m 32 25500×3800×19009m 34 27500×3800×190010m 36 31500×3800×190011m 38 33500×3800×190012m 40 35000×3800×1900德州鑫隆机械有限公司（原德州大恒机床有限公司）是集科、工、贸于一体的高科技企业，技术力量雄厚，设备精良，检测手段完善。产品性能优良、价格合理。坐落于德州市德城区105国道路旁，环境优越，气候怡人，交通便利。主要生产数控车床、数控铣床、数控管螺纹车床、各种深孔加工机床，是数控机床与深孔加工机床的专业生产厂家，承接专用机床设计制造及各种机床设备的数控改造项目。

名称：德州鑫隆机械有限公司地址：德州市德城区黄河涯二十里铺联系人：张经理电话：0534-2610968  
0534-2714958手机：13969239165传真：0534-2715658网址：www.dzdhjc.com

邮箱：dhjcxsbzlc@163.com

本产品的类型是深孔钻镗床，品牌是鑫隆，型号是T2250，主电机功率是30（kw），最大镗孔直径是500（mm），最大钻孔直径是110（mm），主轴转速范围是3.15-315（rpm），控制形式是数控，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，产品单价是65000.00，是否提供加工定制是是