

国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器工艺管道系统应符合下列规定。 5.2.2.1 码头工作平台、引桥及引堤段工艺管道应明装敷设。陆域工艺管道宜地上敷设或采用敞口管沟敷设，局部受地形限制可埋地敷设或者采用充砂封闭管沟敷设。

5.2.2.2 引堤或引桥上的工艺管道宜单侧布置。 5.2.2.3

除受敷设条件限制局部跨越码头主通道的工艺管道外，主通道上方不应布设工艺管道。 5.2.2.4 码头及引桥、引堤上的工艺管道应考虑基础结构变形或沉降的影响。 国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器工艺管道热补偿不得采用套管式或球形补偿器。 5.2.2.6 对可能产生超压的工艺管道应设置安全泄压装置。输送易氧化、易聚合或易凝固液体的工艺管道，以及需要保持低温运行的工艺管道，应根据储运条件采取防护措施。码头装船作业基本上都采用软管或装卸臂与船舶集油口联接，通过船舶管系进入油舱。曾有少量小型船舶采用软管直接向液货舱口灌装工艺，由于易产生静电危害，故明确规定不得采用。

5.2.1.3~5.2.1.7 极度危害介质根据现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》（GB 5044）确定。装卸臂配带绝缘法兰，装卸软管配置不导电短管以防止船岸之间杂散电流危害。本条文要求与第8.3.4条对应。码头采用软管装卸时，国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器要避免软管与码头面或船舶甲板接触碰撞产生火花，常见措施有设置软管吊托架或加设保护衬垫等。 5.2.2.7 工艺管道应在水陆域分界附近设置紧急切断阀，并宜设置在陆域侧，安装位置应满足紧急情况下人工操作要求，距离码头前沿线不应小于20m。选用的电动或气动阀门应具有远传和手动操作功能，其动力源应接入消防电源或备用气源。 5.2.2.8 工艺设备和管道保温（冷）层应采用不燃材料或难燃材料。国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器油气化工码头区域内的工艺泵站应符合下列规定。 5.2.3.1

泵站宜采用地上式，有条件时可采用露天或半露天布置方式。 5.2.3.2 封闭式泵房应采取强制通风措施，通风能力在工作期间不宜小于12次/h，非工作期间不宜小于5次/h。国内做七氟丙烷气站交钥匙项目的公司，国内做七氟丙烷气站交钥匙工程的公司，菏泽花王容器码头油气回收设施的防火设计应符合

现行行业标准《码头油气回收设施建设技术规范（试行）》（JTS196-12）的相关规定。