

数显卧式镗床 中捷TPX6111B/2卧式铣镗床_厂价中

产品名称	数显卧式镗床 中捷TPX6111B/2卧式铣镗床_厂价中
公司名称	任县鸣工机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鸣工 型号:PX6111B/2
公司地址	任县邢家湾镇穆口村
联系电话	03197582018 15833607660

产品详情

本机床适用各种金属加工行业，改机床床身可以根据加工工件长度定制。机床镗铣头采用tpx6111b卧式镗床的镗铣头，tpx6111b卧式镗床镗头精度高，内部采用液压挂档，不易出现齿轮打齿、碰撞摩擦，以下tpx6111b镗头的详细技术参数：

tpx6111b/2主要技术参数		
主轴直径 (mm)		∅ 110
主轴最大扭转力矩 (nm)		1225
平旋盘最大扭转力矩 (nm)		1960
主轴可承受最大轴向抗力 (n)		12250
主轴内孔锥度		莫氏6号
主轴中心线距工作台面距离	最大	1300mm
	最小	0
主轴最大行程		600mm
平旋盘径向刀架最大行程		180mm
工作台可承受最大重量 (kg)		3500
主轴转速级数		22级
主轴转速范围		8-1000r/min
平旋盘转速级数		18级
平旋盘转速范围		4-200r/min
主轴、主轴箱、工作台纵、横快速移动速度		2500mm/min
工作快速回转速度		1r/min

主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量级数	在主轴高低速档各18级
平旋盘每转、平旋盘滑块、主轴箱、工作台纵、横向进给级数	18级
平旋盘每转、平旋盘滑块、主轴盘、工作台纵、横向进给范围	0.08-12mm
主轴每转主轴、主轴箱、工作台纵、横向进给量范围	0.04-6mm
主轴在8-400/min时	
主轴在500-1000/min时	0.01-1.88mm
测量系统读数精度 公制	0.005mm
镗孔精度	it7
镗孔表面粗糙度	3.2-1.6
规范	镗孔直径 \varnothing 50- \varnothing 240mm，镗刀刀尖距主轴原始位置 450mm
机床外形尺寸（长×宽×高）（mm×mm×mm）	6800×2400×3200
机床重量（约）kg	16000

任县鸣工机械厂成立于1992年，生产建筑机械、食品_机床、钢管调直除锈刷漆一体机等机械，是一个集研究开发、生产、销售为一体的建筑机械设备制造公司。我公司位于北方机械制造业基地——河北任县邢湾，位置优越，交通十分便利。产品公司生产各类建筑机械，畅销全国各地，深受客户好评！

公司占地5000平方米，员工150人，各类技术人员20人，高级工程师2人，各型机加工设备120多套，其中加工中心中心数控车床、普通车床，冲床、液压、折弯、立铣、钻床、磨床、锯床等70台套。

本产品的类型是单柱式坐标镗床，品牌是鸣工，型号是PX6111B/2，重量是14.5（kg），主电机功率是7.5（kw），最大镗孔直径是110（mm），最大钻孔直径是100（mm），主轴转速范围是8-1000（rpm），工作台尺寸是4910*3359*2950（mm），控制形式是半自动，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年