

## 三力蓄电池PK45-12 12v45ah应急照明

产品名称	三力蓄电池PK45-12 12v45ah应急照明
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	410.00/件
规格参数	品牌:三力蓄电池 型号:PK45-12 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

## 产品详情

三力蓄电池PK45-12密闭阀控式12V45AH电子检测设备绿色环保

蓄电池使用说明：

三力蓄电池性能与设备间之搭配性有任何问题，请与本公司联系。

购买三力蓄电池後有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象，请勿使用，立即与本公司连系，以免发生危险。

避免小孩接近任何静置或充电中的三力蓄电池。

以下为三力蓄电池使用温度范围，超出此范围可能会缩短三力蓄电池寿命或毁损

充电 0 ~ 40oC

放电 -20 ~ 50oC

保存 -20 ~ 40oC

将三力蓄电池置於高温（50oC以上）之场所，如阳光直射、引擎室或锅炉室内，会缩短三力蓄电池寿命。置於温度过低之环境中亦会降低电池性能。

放电电流不可超出限定值，以免漏液、发热、爆炸等现象发生。

将长期不使用仪器内之蓄电池移开，以免三力蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。

请勿直接将端子焊接，以免漏液。

请勿倒立使用蓄电池。

请勿撞击三力蓄电池或使用在易於发生震动之场所。

请勿以有机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭三力蓄电池以免电槽破裂。

产品放电时间：

1.43欧姆，终止电压0.9伏，每天放电4小时，可持续90个小时

2.10欧姆，终止电压0.9伏，每天放电1小时，可持续19个小时

3.3.9欧姆，终止电压0.8伏，每天放电1小时，可持续7.2个小时

4.3.9欧姆，终止电压0.9伏，可持续放电360分钟

安装使用

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35 。

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 -

15mm。

三力蓄电池PK45-12密闭阀控式12V45AH电子检测设备绿色环保