

入口铝合金地毯

产品名称	入口铝合金地毯
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	厂家:地毯厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金防尘地毯施工工艺：

- 1、在铺设地垫时，在地面施工时需四周预先留置与地垫长、宽相同及深度为22mm的凹槽。
 - 2、在铺设地垫时，需用水泥将凹槽内底部平整，等水泥完全凝固后将地垫放置于凹槽内，根据需要凹槽四周内科选配铝合金装饰边条。
 - 3、互扣式地垫，可直接将地垫铺设于地面上。
- 1、每天用地垫专用吸尘器将毯面上的沙尘、污垢清除（建议每天清除）。
 - 2、将地垫从凹槽内（或地面上）慢慢卷起（或移开），将凹槽内（或地面上）的污垢清除。（定期清除）
 - 3、在清洗地垫毯面时，建议使用高压水枪对准地垫将地垫残留污垢、沙泥进行彻底清洗。
 - 4、毯面达到寿命，

铝合金防尘地毯易清洗，有良好的防滑、除尘、阻燃、抗老化、耐高温等优势。

2、铝合金防尘地毯是一个理想的排水式、具有防滑功能的安全地垫。3、铝合金防尘地毯主要由单纤维与纤维高强度扭曲而制成，产品的纤维经过碳化处理，在刮沙、藏污和吸湿方有超强的优势。