

电机轴承座振动检测传感器ZT-YB40-供货-恒泰联测仪器仪表公司

产品名称	电机轴承座振动检测传感器ZT-YB40-供货-恒泰联测仪器仪表公司
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

电机轴承座振动检测传感器ZT-YB40将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，实现了传统的“传感器+监测仪表模式的振动测量系统的功能，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是风机、电动机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。技术参数供电电源：24VDC \pm 10%输入信号：取自内置振动速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s \pm 5%频率响应：10~1000 Hz或者5~1000 Hz(特殊说明)量程：0-20mm/s(真有效值) 0-200um(峰-峰值)测量误差： \pm 1%满量程输出电流：4~20mA输出阻抗：500 温度范围：运行时：-25~+65 储存时：-40~85 相对湿度：至95%，不冷凝外形尺寸：33 \times 75mm重量：约340g订货代号XJ-9200A (可选)-(V/D)-A -B -C 选型说明可选：防水接头：F-防水接头凯装出线：B-凯装管必选：选型说明量程范围：振动速度量 10V-0~10mm/s；20V*-0~20mm/s；30V-0~30mm/s；.....振动位移量 100D-0~100 μ m；100D-0~200 μ m；300D-0~300 μ m；.....安装方向A：1-水平；2-垂直；3*-通用安装螺纹B：1*-M10 \times 1.5；2-M8 \times 1.25；3-磁座；4-特殊定做电缆长度C：1-1m；2*-2m；3-3m；.....无特殊情况，厂家按项生产；如有特殊要求，请与我公司协商选型举例：XJ-9200A-20V-A3-B1-C2电机轴承座振动检测传感器ZT-YB40

两线制位移电阻信号 隔离变送器

DIN3 ISO EM R-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的电阻信号隔离变送器，是一种将电阻(电位器)信号按调节变化值隔离转换成与阻值成线性的标准模拟电压或电流信号隔离变送器。变送器内部集成了一组多路高隔离的DC/DC电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器，内置精密恒流源激励。特别适用于将两线制电位器(电阻)信号隔离转换成标准模拟信号。新技术隔离措施使该器件能达到：工作电源、信号输入和输出之间的3000VDC三隔离，并能满足工业级宽温度、

潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。