

TX-5全自动高速打头机（0号机）

产品名称	TX-5全自动高速打头机（0号机）
公司名称	东莞市大朗泰鑫五金制品厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:TX 型号:001
公司地址	广东 东莞市 东莞大朗镇松木山村南坑尾工业区昌禾路2号
联系电话	076983031296/83485996/81129996 13925896916

产品详情

tx-5全自动高速打头机（0号机）

我们所生产的打头机类型包括:一模二冲，二模二冲，三模三冲，四模四冲，五模五冲，六模六冲，开合模打头机，多工位冷墩机，等等。我们的机器可以生产各种型号的螺丝，包括木螺丝，干壁钉，自攻螺丝，钻尾螺丝，纤维板钉，机电螺丝，家具螺丝，电子螺丝，卫浴螺丝，马车螺栓，建筑用螺丝，特殊螺丝等。

1.机器特征:(1) 设计精良、操作简便。(2) 单轨(tx-10双轨)滑道设计高速稳定，产品效率高。(3) 主要零配件选用优质材料，经过高耐磨、低变形的热处理工艺，使机器极其耐磨，并长久保持精度。(4) 采用强制给油系统，保证各部件始终在油膜状态运转，确保机器的长久的耐用。(5) 关键部件直接从台湾、日本、德国进口，保证设备的高精度、高硬度、高耐磨要求。(6) 阳模顶出设计，解决下冲拔钉现象。

2.机器参数:不同型号打头机参数列表如下:

型号	可制螺丝外径/长度范围(mm)	产量(pcs./分钟)	主模尺寸(mm)	一二冲模尺寸(mm)	剪模尺寸(m)	机器外型尺寸(长x宽x高)(mm)	电机功率(kw)
tx-5 / 5b	0.8-3/5-30	130-180	20*35	18	13	1100*700*750	1.1
tx-10	2-4/5-35	120-170	30*45	25	15	1400*900*1100	1.5
tx-15	2-5/5-60	120-160	34.5*67.5	31	19	1700*950*1250	2.2
tx-15加长型	2-5/5-73	120-160	34.5*80	31	19	1700*950*1250	2.2
tx-15b	2-5/5-70	120-160	34.5*80.5	31	19	1700*950*1250	2.2

tx-15b加长型	2-6/5-100	130-140	34.5*100	31	19	1900*950*1250	2.2
tx-24b	5-8/5-120	80-100	48*140	38	25	3000*1300*140	5.5
tx-25b	5-10/5-150	60-80	55*180	40	28	3160*1450*140	7.5
							0
型号	可制螺丝外径/长度范围(mm)	产量 (pcs./分钟)	主模尺寸 (mm)	二四冲模尺寸(mm)	剪模尺寸(m)	机器外型尺寸(长x宽x高)(mm)	电机功率(kw)
tx-d15	3-5/5-35	60-90	46*85	31	19	2700*1450*150	4
tx-d20	3-7/5-50	50-70	50*100	31	28	2700*1450*150	7.5
tx-d25	3-9/5-75	50-70	58*127	38	32	2900*1880*188	15
							8

螺丝成品图如下：

3.打头机生产视频如下：

4.工厂展示:

a.正门和办公室:

b.生产车间展示:

5.客户见证:

(1)2011年，我司为亚洲最大螺丝公司晋亿集团制造了制造了300多组

打头机,搓牙机,为山东晋德公司改装翻新了600多组打头机,搓牙机。

我司机器性能卓越，运行稳定，生产产量高，受到客户的高度称赞!

(2) 2012年,我司为越南联合工业有限公司和越南广隆螺丝公司制造了50多组螺丝打头机,搓牙机。同年7月,我司邓德胜先生赴越南为此两公司员工培训调试机器。

6.埃及客户muhanmmad和barhatia先生来厂参观:

7.机器,油路,电器配件展示:

本厂可根据客户要求,为客户设计制造各种螺丝机械,并提供调试,配件供应及专业维修服务。本厂以"质量第一,用户至上"为生产经营宗旨,为客户提供优质产品和服务,竭诚欢迎各界朋友来函来电洽询及来图来样订制。

服务范围: 1.制造各种螺丝机械及相关的设备和零配件。 2.维修翻新各种螺丝机械及多工位机械。 3.改造各种螺丝机械。

联系人: 邓洪均/邓德胜

电话: 0769 83031296/83485996/81129996

移动电话: 13925896916 / 13712261281

传真: 0769 83031396

地址: 中国广东东莞市大朗镇松木山村南坑尾工业区昌禾路2号

e-mail:taixinwujin2005@163.com

本产品的类型是冷墩机，品牌是TX，型号是001，主电机功率是1.1（kw），重量是700（kg），公称压力是1000（kn），行程次数是200（次/min），工作台尺寸是1100*700*750（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是终身保修