

代理台湾大立DMX-320五軸立式加工中心

产品名称	代理台湾大立DMX-320五軸立式加工中心
公司名称	深圳市诚益科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:台湾大立 型号:DMX-320
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区华韵路合发投资大厦713室
联系电话	0755-29438002 13322926320

产品详情

機 器 型 號	dmx-320
工作台	
工作台尺寸	∅ 320 mm
t型槽	12h7 x 4
工作台最大載重	150 kg
行程	
x軸 / y軸 / z軸	600 mm / 550 mm / 500 mm
主軸鼻端至工作台面距離	50 ~ 550 mm
軌道型式(x, y, z軸)	線性滑軌
進給	
快速進給	40 m / min
x 軸	
y 軸	40 m / min
z 軸	30 m / min
切削進給	18000 mm / min
最小進給量	0.001 mm
主軸	

驅動方式	直結式	
主軸馬達	7.5 kw (10hp) / 5.5kw (7.5hp)	
主軸錐孔	n.t.40	
主軸轉速	10000 rpm	
軸端軸承規格	ø 70 mm	
主軸最大扭距	47n-m	
冷卻 / 潤滑方式	油冷卻 / 油脂潤滑	
a.t.c系統		
刀庫容量	24 把刀	
刀具刀柄型式	bt40	
拉柄螺栓型式	45 °	
最大刀具重量	7 kg	
最大刀具長度	265 mm	
最大刀具直徑	ø 95 mm	
最大刀具直徑 (鄰空刀)	ø 185 mm	
選刀方式	任意式	
馬達		
x 軸伺服馬達	4kw (5.3hp)	
y 軸伺服馬達	4kw (5.3hp)	
z軸伺服馬達	4kw (5.3hp)	
第4軸 / 第5軸		
最大工件尺寸	ø 320 x 280 mm	
扭距	25kg-m	
旋轉方向	旋轉軸	傾斜軸
剎車方向	油壓膨脹式	油壓膨脹式
旋轉式	360 °	+30 ° ~ -120 °
最高轉速	25 rpm	25 rpm
其他		
需求電力	36 kva	
氣壓壓力需求	6 kg / cm ²	
切削液泵浦	3 / 4 hp	
切削水箱容量	280 l	
機器淨重	7000 kgf	
標準附件	特別附件	
熱交換器	螺旋式切屑輸送器附切屑車	
移動式手動脈波產生器	履帶式切屑輸送器附切屑車	

全密閉式護罩

rs-232介面

乙太網路功能

自動斷電功能

警示燈

自動潤滑裝置

工作燈

工具及工具箱

預備保險絲

迴轉式控制面板

主軸油冷器

24刀凸輪式換刀系統

剛式攻牙

床台螺旋式切屑輸送

五軸控制 / 四軸同動功能

a、c軸光學尺 ($\pm 5''$)

主軸貫穿冷卻裝置附過濾器

底座沖屑裝置

雷射自動刀長量測裝置 (非接觸式)

自動工件量測裝置

光學尺 (x、y、z)

30, 32, 40 刀凸輪式換刀式統

12,000 rpm / 15,000 rpm 直結式主軸 (15hp)

15,000 rpm 直結式主軸 (25hp)

15,000 rpm 內藏式主軸 (20hp)

滾珠輪桿中空冷卻

五軸同動功能

a、c軸光學尺 ($\pm 5''$)

本公司對產品樣式及規格不斷研發創新，如規格變動，恕不另行通知。

本产品的类型是万能加工中心，品牌是台湾大立，型号是DMX-320，界面语言是英文，产品类型是全新，是否库存是是