

# 小型立式蒸汽锅炉 环保燃煤蒸汽锅炉 立式蒸汽锅炉

产品名称	小型立式蒸汽锅炉 环保燃煤蒸汽锅炉 立式蒸汽锅炉
公司名称	泰安市金锅锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:金锅锅炉
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村(中心大街)
联系电话	0538-6792999 18366608888

## 产品详情

名称:山东泰安山口锅炉

电话:150 6581 2228网址 : [www.tsgljt.com](http://www.tsgljt.com)

qq:409602337 562174135

泰安市金锅锅炉有限公司是省质量技术监督局定点生产常压热水器锅炉的企业，并具有常压锅炉制造资格，并于2002年经山东省质量监督局批准取得常压锅炉制造许可证，我单位现有职工218余人，其中各类专业技术人员32余人，占职工人数的15%。本公司始建于2002年，十年来，企业实力不断增加。在社会各界，特别是省质量技术监督局及广大用户的关心支持，我们的产品一直畅销不衰，销往全国二十个省、市，深受广大用户的好评。

本公司尊崇“质量第一、拥护至上，信誉第一、服务社会”的经营理念，经过全体员工的共同努力，我公司与广大用户建立了良好的合作关系，取得了良好的企业信誉。同时，我公司建立健全了完善的锅炉质量保证体系和优质的售后服务体系。2002年，我公司顺利通过了常压锅炉制造资格认证。“质量是企业生命，用户是上帝”是本公司服务宗旨，成为广大职工不可动摇的坚定信条。我公司质量保证体系完善，从原材料的进厂、入库、发料、投产，到在制品工序流转以致产品入库、均有严格的质量检测控制手段。对配套辅机的选型确定我们也层层把关，以确保锅炉高效运行。

泰安市金锅锅炉有限公司座落在驰名中外的世界自然文化遗产--泰山脚下.南临孔子故里旅游胜地--曲阜及水浒梁山.北依国内名寺--灵岩寺，仅靠京沪铁路、京沪高速公路、104国道，交通便利，一年一度的国际登山节(9月6日)，吸引了众多的海内外国际友人。

销售各种常压蒸汽锅炉、茶水炉、锅炉压力容器封头，还研制开发了“智能型洗浴常压锅炉”、“智能型取暖常压锅炉”，为国家节约能源、保护环境等作出了巨大贡献，深得广大用户的厚爱。

浴暖锅炉，智能锅炉，泰安锅炉，山口锅炉，采暖锅炉，锅炉配件技术特点

一，热效率高：

- 1，合理布置受热面，排烟温度150 左右，降低排热损失。
- 2，采用绝热燃烧室，提高燃烧强度，燃烧率。
- 3，炉体表面采用高效隔热材料保温，降低热损失，提高了热效率。

二，安全性能高：

- 1，采用平板及螺纹烟管，锅炉整成准弹性体，热应力小。
- 2，螺纹烟管不磨损，安全性高。

三，环保效果好：

- 1，采用绝热燃烧室，提高燃烧强度。拾到拾到
- 2，配备高效除尘器，烟尘排放满足国家 类地区要求。

四，经济性高：

- 1，热效率高，减少燃料消耗量。
- 2，螺纹烟管不积灰，保证锅炉长期高效运行。
- 3，结构紧凑，占地面积小。浴暖锅炉，智能锅炉，泰安锅炉，山口锅炉，采暖锅炉，锅炉配

型号	单位	clhg0.1-	clhg0.2-	clhg0.35-	clhg0.7-	clhg104-
项目		85/60-w1	85/60-w1	85/60-w1	90/65-w1	85/60-w1
额定热功率	m/w	0.1	0.2	0.35	0.7	1.4
供暖面积	m <sup>2</sup>	1200-1500	2000-2500	3000-4000	6000-8000	12000-15000
单独供40-45 洗浴水	t/h	4	8	12	24	--
额定工作压力	mpa	常压	常压	常压	常压	常压
设计热效率	%	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
额定出水温度		85	85	85	85	85
额定回水温度		60	60	60	60	60
烟尘排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	98	100	102	92.6	98.3
烟气黑度		低于林格曼 级				
使用燃料		无烟煤（烟煤、型煤、焦煤、木屑）				
耗煤量	kg/h	17	31	54	107	

最大外形尺寸	mm × mm	700 × 2220	900 × 220	1100 × 3360	1500 × 3890	1900 × 4480	
配用风机功率	kw	1.1	1.5	2.2	3	5.5	

泰安常压锅炉，泰安锅炉厂家，山东锅炉立式燃煤常压锅炉性能特点

clsg立式燃煤常压锅，结构紧凑，占地面积小，安装方便，节约投资。

适用煤种广，无烟煤，型煤，烟煤都可适用。

采用单层炉排干馏反射，z型煤烟气流程，锅炉受热均匀，热效率高，除尘效果好。

炉堂温度高，燃烧强度高，燃烧充分，锅炉升温快，排烟温度低，热效率高，节约能源。

安装使用简便，运行安全可靠。

新一代节能环保产品，广泛用于中心型单位采暖，饮水，洗浴等生活设施。

型号	glhg0.1-90/65-w1	clhg0.2-90/65-w1	clhg0.35-60-w1	clhg0.-90/65-w1	clhg0.-90/65-w1
额定热效率mw	0.1	0.2	0.35	0.5	0.69
额定工作压力mpa	常压				
设计热效率%	72.6	72.6	75.5	75.5	75.5
额定出水温度			90		
额定回水温度			65		
烟尘排放浓度mg/m <sup>3</sup> 标杆	100	102	92.6	98.3	112
烟气黑度	低于林格曼 级				
烟气使用燃料	无烟煤（烟煤、型煤、焦煤、木屑）				
耗煤量kg/h	22	45	72	108	144
取暖面积m <sup>2</sup>	1000	2000	3000	4500	6000
最大外形尺寸mm × mm	900 × 2600	1200 × 2980	1400 × 3560	1600 × 3980	1900 × 4480

山东省泰安市山口锅炉位于驰名中外、风景秀丽的泰山脚下，北依泉城济南、南靠孔子故里曲阜，地理位置优越，交通便利，通讯快捷，是新时期研制开发、制造锅炉、油罐0.5t-50t锅炉辅机及各种锅炉配件的专业厂家，是劳动局、技术监督局重点企业。 本厂新进先进的设备生产线，设计先进，加工

设备齐全，检测手段完善，生产clsf型clsg型高效节能热水采暖锅炉、茶水炉，具有结构合理、消烟除尘、热效率高，节煤省电、安装操作、维修方便、美观大方等特点，符合省级标准，是部队、厂矿、学校、宾馆、饭店、等单位烧水、取暖、洗浴的理想产品，产品畅销全国各地，深受广大用户的赞誉。本厂的经营理念是：以质量求胜，以信誉为本，开拓进取，再创辉煌，竭诚为您服务。 本厂全体员工热忱欢迎广大新老客户光临惠顾

常压锅炉，热水锅炉，供暖锅炉，洗浴锅炉，浴暖锅炉，采暖锅炉，山口锅炉，山口常压锅炉，山口热水锅炉，泰安锅炉厂，泰安常压锅炉厂，幸福锅炉，山口常压锅炉厂，泰山常压锅炉 泰安常压锅炉厂 本单位是市质量技术监督局定点生产常压热水器锅炉的企业，并具有常压锅炉制造资格，泰安市常压锅炉厂是常压锅炉 常压锅炉厂家 采暖锅炉 采暖锅炉厂家 浴暖锅炉 浴暖锅炉厂家 热水锅炉 热水锅炉厂家 山口锅炉 山口锅炉厂家 山口常压锅炉 山口常压锅炉厂家 泰安锅炉 泰安锅炉厂家 泰山锅炉 泰山锅炉厂家 国内最早从事研制、开发、生产、销售为一体的浴暖专用锅炉制造企业。泰安市常压锅炉厂自创建以来，坚持“以质量求生存，以创新求发展，以服务求信誉，以管理求效益”的经营理念，以完善的售后服务队伍，将锅炉铸造成行业著名品牌。

## 产品简介

智能型洗浴、采暖专用锅炉，是我厂以高新技术结合燃油、煤气化锅炉的特点，最新研制开发的集环保、节能、自控化一体的新型专用换代产品，并获得国家专利。

## 结构特点

占地面积小，结构紧凑。采用强制引风、洗浴出水量大，采暖面积大，出烟温度低，无需过高烟囱，无烟，无尘排放符合国家环保要求。锅炉内置光速传热导管，炉膛采用二次反烧技术，多层分火拱，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层炉排在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效的增加了受热面积。高温烟气采用湿背式多回程结构，烟管环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时缓解了热胀冷缩可能造成的设备寿命的减短，确保锅炉的安全运转，减少维修给你带来不便与损失。

## 性能特点

全自动电脑控制系统，有完善的自我诊断功能，根据水温度自动启动或关闭使人省时省力。本炉点火后需3—8分钟，从地下水到洗浴用水(42度)且出水量大而稳。耗煤量比蒸汽锅炉节能40—50% (平均5千克煤产生1吨热水，人均洗浴用煤0.6千克)，单独取暖只需10—20分钟。是水温空调、风机盘管、地暖工程最理想的选择，从而大大的提高了经济效益，是各单位及洗浴中心更新换代的产品。

## 技术特点

### 一，热效率高：

- 1，合理布置受热面，排烟温度150 左右，降低排热损失。
- 2，采用绝热燃烧室，提高燃烧强度，燃烧率。
- 3，炉体表面采用高效隔热材料保温，降低热损失，提高了热效率。

### 二，安全性能高：

- 1，采用平板及螺纹烟管，锅炉整成准弹性体，热应力小。
- 2，螺纹烟管不磨损，安全性高。

### 三，环保效果好：

1，采用绝热燃烧室，提高燃烧强度。拾到拾到2，配备高效除尘器，烟尘排放满足国家 类地区要求。

### 四，经济性高：

1，热效率高，减少燃料消耗量。

2，螺纹烟管不积灰，保证锅炉长期高效运行。

3，结构紧凑，占地面积小。

泰安市金锅锅炉有限公司的主要产品有燃煤洗浴锅炉、洗浴专用锅炉、浴池专用锅炉、浴暖锅炉、常压热水锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、家用锅炉、环保锅炉等。泰安幸福锅炉厂以优质的产品和优良的服务满足顾客需求。

### 洗浴锅炉的定义：

洗浴锅炉是指专业生产洗浴用热水的锅炉设备，一般情况下，锅炉把热媒水加热到40-45 即可，利用热水循环泵强制循环锅炉和保温水箱内的水，使其温度一致，实现洗浴目的。洗浴锅炉属于热水锅炉的范畴。

### 燃煤洗浴锅炉：

1、燃煤洗浴锅炉的设计、制造严格按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和jb/t7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。

2、锅炉按照常压设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉无压力运行，燃烧运行安全可靠。常压热水锅炉可以安装在任何使用的地方，并且不受层次繁多的逐年监检的程序限制，因而近几年得到了迅速的发展。

3、立式燃煤洗浴锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。

4、立式燃煤洗浴锅炉，炉膛采用水冷弯管结构，四周是炉胆，受热面积大，热效率高，节能降耗；外壳采用椭圆型封头，炉排采用铸铁圆形炉排，经久耐用，使用寿命长。

5、卧式燃煤洗浴锅炉在结构上属单锅筒纵置式，炉膛左右两侧装有水墙管，并形成翼形烟道，锅筒内布置螺纹烟管，采用漏煤极少的活动炉排，结构合理，热效率高，大大节约能耗。

6、卧式燃煤洗浴锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。

7、卧式燃煤锅炉，燃料在炉排上燃烧后，火焰经过矮墙到燃烬室，从燃烬室经两侧翼形烟道到前烟箱，再由烟管束束到后烟室，然后由引风机抽引通过烟囱排入大气，不仅可防止锅壳底部受炉膛高温辐射，而且可使高温管板入口烟温下降，加之辅以回水引射，锅筒底部无死水区，还可以有效防止管板因过冷、沸腾而结垢及炉底凸包，烟气转向烟室可起除尘作用，也降低了原始排尘浓度。

8、立式燃煤洗浴锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤洗浴锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。

9、锅炉本体布置紧凑，占地面积小，运输方便，采用快装出厂，安装周期短，安装费用低，用户投入资金少，回收效益快。

洗浴锅炉的选型：

洗浴锅炉的选型一般都是参照淋浴喷头的数量，要么参照洗浴人数，同时要考虑使用单位的性质，如洗浴中心就要连续供应洗浴用水，选择适当的锅炉配合大保温水箱；如厂矿本单位职工洗浴，选择较小的锅炉配合大水箱即可，因为一天的用水量是个固定数值。洗浴锅炉的选型不能一概而论，具体请咨询锅炉供应商。

洗浴锅炉注意事项：

1、洗浴锅炉的安装、维修、改造。从事锅炉的安装、维修、改造的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书，方可从事锅炉的安装、维修、改造。施工单位在施工前将拟进行安装、维修、改造情况书面告知直辖市或者辖区的特种设备安全监督管理部门，并将开工告知送当地县级质量技术监督局备案，告知后即可施工。

2、洗浴锅炉的检验。锅炉每年进行一次定期检验，未经安全定期检验的锅炉不得使用。洗浴锅炉的安全附件安全阀每年定期检验一次，压力表每半年检定一次，未经定期检验的安全附件不得使用。

售前承诺：

帮您进行锅炉选型，提供技术咨询；

协助进行可行性分析；

进行现场勘查，设备布置和设备基础条件的设计；

售后承诺：

负责锅炉本体安装、调试（指导），教会您锅炉操作及保养；

备有售后服务专车，解决疑难问题，定期走访，了解产品使用情况；

长期提供易损件、配件；

您只需拨打我们公司的售后服务电话，

我公司的技术服务人员24小时值守，随时处理遇到的问题，解决您的后顾之忧！

三包承诺：保修：在一年内出现制造原因产生的修理由本公司承担。

包换：在一年内产品出现严重质量问题，本公司负责包换。

包退：在一月内产品出现严重质量问题，本公司负责包退。服务承诺：使用本公司产品者，如不满意，二月之内无条件退货，不收任何费用，本公司对售出的产品实行终生保修，只收材料费。

电话:150 6581 2228网址：www.tsgljt.com

qq:409602337 562174135

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是金锅锅炉，型号是各种型号，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是节煤环保，适用范围是用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等，结构形式是立式，规格是立式