72KW电锅炉电镀单位专用

产品名称	72KW电锅炉电镀单位专用
公司名称	中山市澳大机械有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:宇益
公司地址	广东广州市白云区石井
联系电话	86 020 29176609 13924931415

产品详情

此锅炉水容积小于30l，在国家免检产品的范围内，无需办理锅炉使用证

特点

高效：产汽快，蒸汽干燥度高；

节能：优良炉体结构设计，智能运行、耗能小；

安全：供水系统、发热系统故障全自动保护，采用优质罐体制造， 经过超声波探伤严格检测；

环保：运行平稳、干净卫生、无任何环境污染；

方便：操作简单、体积小、安装、使用和移动方便；

1加热速度快，几分钟即能达到设定温

2温度自由设定，温差仅2°C

3整机全自动控制，全机仅一个按扭。

4循环热水量是指出水温度90°C，回水温度20°C情况下的循环量。

5供水量是指温差50°C情况下的出水量。

6取暖面积是按每平米120kcal的热量计算的。

技术参数：

型号	额定蒸发量	最高压力	耗电量	额定电压	热效率	排污阀	蒸汽出口	进水口	长x宽x高（mm)
48kw	65kg/hr	7kg	48kw	380v	97~99%	25mm	25mm	15mm	780x500x1120
72kw	100kg/hr	7kg	72kw	380v	97~99%	25mm	25mm	15mm	780x550x1120
108kw	150kg/hr	7kg	108kw	380v	97~99%	25mm	25mm	15mm	780x600x1120

用途：

广泛用于服装厂/干洗店水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂食品厂干燥消毒加热，煮豆浆，加热食品，配套发酵罐、反应釜，反应锅夹层锅，蒸饭柜

服务承诺

1. 产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“ 中国十佳熨烫品牌 ”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

狮龙锅炉品牌竞争优势

(一)产品优势

² 完善的产品体系：蒸汽锅炉、三用锅炉、热水锅炉、导热油锅炉、真空锅炉等系列产品，不仅为客户提供有竞争力的产品，还可为客户提供全面的解决方案；

² 个性的产品设计：自主产品开发，多项产品及技术申请专利，保持行业领先；

² 系统的品质保障：优质可靠的产品，是企业实现对客户“ 全程无忧 ”服务的基础。所有出厂产品经过严格的检测，锅炉产品经过严格的国家压力测试；

(二)品牌优势

² 国内外知名锅炉品牌，经多年的努力，确立了稳健挺拔的品牌个性与
“ 中国最大数字锅炉制造企业 ”的行业地位；

² 产品取得iso9001：2000国际质量管理体系标准认证、iqne国际认证等；

(三)研发优势

² 狮龙方快研发掌握着当今先进的锅炉技术，也是将国外最新技术引进国内的最快捷的渠道之一；

² 领先的研发实力，自动排污和在线监测等多项技术在申请专利；

² 同时我们与国内外多家技术机构和企业建立了战略合作伙伴关系，并聘请了多位权威专家担任我们的技术顾问，定期来公司讲课，确保产品的技术前瞻性；

(四)制造优势

² 旗下有一家b级和c级两大锅炉制造基地,四万多平方米的现代化工业厂房和配套设施;

² is09001：2000标准体系生产, 系统、完整、规范的质量保证体系，在产品项目论证、设计开发、样机检测、小批量生产、大批量生产等各个环节，均始终贯穿着质量意识;

² 行内精英荟翠，技术、人才、管理和硬件设备的有机结合 ；

(五)服务优势

² 完善营销网络：遍布全国的就地服务中心和经销体系，可为客户提供“ 全程无忧 ”的服务；

² 成功运作经验：中国大陆市场三十多年成功的运作经验、可为客户提供系统、专业的服务；

² 贴心：遍布全国的服务中心，可为客户提供就地、及时、便捷、贴心的服务；

² 专业：可为客户提供咨询、方案设计、设备安装、产品培训、售后维修保养等全面专业的服务；

² 系统：对客户遇到的各种问题，可通过电话、传真、上门、互联网等多途径系统解决；

更多了解

全国服务热线：
020-29176609 13924911598

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

（售前咨询，售中安装、培训，售后维修、保养、增值服务）

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是72KW，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是72（KW），应用领域是工业化工食品学校宾馆电镀，结构形式是立式，加热方式是表面辐射，耗电量是72KW，规格是920*760*1230