

72KW电锅炉电镀单位专用

产品名称	72KW电锅炉电镀单位专用
公司名称	中山市澳大机械有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:宇益
公司地址	广东广州市白云区石井
联系电话	86 020 29176609 13924931415

产品详情

此锅炉水容积小于30l，在国家免检产品的范围内，无需办理锅炉使用证

特点

高效：产汽快，蒸汽干燥度高；

节能：优良炉体结构设计，智能运行、耗能小；

安全：供水系统、发热系统故障全自动保护，采用优质罐体制造，经过超声波探伤严格检测；

环保：运行平稳、干净卫生、无任何环境污染；

方便：操作简单、体积小、安装、使用和移动方便；

1加热速度快，几分钟即能达到设定温

2温度自由设定，温差仅2

3整机全自动控制，全机仅一个按钮。

4循环热水量是指出水温度90，回水温度20 情况下的循环量。

5供水量是指温差50 情况下的出水量。

6取暖面积是按每平方米120kcal的热量计算的。

技术参数：

型号	额定蒸发量	最高压力	耗电量	额定电压	热效率	排污阀	蒸汽出口	进水口	长x宽x高 (mm)
48kw	65kg/hr	7kg	48kw	380v	97~99%	25mm	25mm	15mm	780x500x120
72kw	100kg/hr	7kg	72kw	380v	97~99%	25mm	25mm	15mm	780x550x120
108kw	150kg/hr	7kg	108kw	380v	97~99%	25mm	25mm	15mm	780x600x120

用途：

广泛用于服装厂/干洗店水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂食品厂干燥消毒加热，煮豆浆，加热食品，配套发酵罐、反应釜，反应锅夹层锅，蒸饭柜

服务承诺

1. 产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

狮龙锅炉品牌竞争优势

(一)产品优势

2 完善的产品体系：蒸汽锅炉、三用锅炉、热水锅炉、导热油锅炉、真空锅炉等系列产品，不仅为客户提供有竞争力的产品，还可为客户提供全面的解决方案；

2 个性的产品设计：自主产品开发，多项产品及技术申请专利，保持行业领先；

2 系统的品质保障：优质可靠的产品，是企业实现对客户“全程无忧”服务的基础。所有出厂产品经过严格的检测，锅炉产品经过严格的国家压力测试；

(二)品牌优势

2 国内外知名锅炉品牌，经多年的努力，确立了稳健挺拔的品牌个性与“中国最大数字锅炉制造企业”的行业地位；

2 产品取得iso9001：2000国际质量管理体系标准认证、iqne国际认证等；

(三)研发优势

2 狮龙方快研发掌握着当今先进的锅炉技术，也是将国外最新技术引进国内的最快捷的渠道之一；

2 领先的研发实力，自动排污和在线监测等多项技术在申请专利；

2 同时我们与国内外多家技术机构和企业建立了战略合作伙伴关系，并聘请了多位权威专家担任我们的技术顾问，定期来公司讲课，确保产品的技术前瞻性；

(四)制造优势

2 旗下有一家b级和c级两大锅炉制造基地,四万多平方米的现代化工业厂房和配套设施;

2 is09001：2000标准体系生产,系统、完整、规范的质量保证体系，在产品项目论证、设计开发、样机检测、小批量生产、大批量生产等各个环节，均始终贯穿着质量意识;

2 行内精英荟萃，技术、人才、管理和硬件设备的有机结合；

(五)服务优势

2 完善营销网络：遍布全国的就地服务中心和经销体系，可为客户提供“全程无忧”的服务；

2 成功运作经验：中国大陆市场三十多年成功的运作经验、可为客户提供系统、专业的服务；

2 贴心：遍布全国的服务中心，可为客户提供就地、及时、便捷、贴心的服务；

2 专业：可为客户提供咨询、方案设计、设备安装、产品培训、售后维修保养等全面专业的服务；

2 系统：对客户遇到的各种问题，可通过电话、传真、上门、互联网等多途径系统解决；

更多了解

全国服务热线：

020-29176609 13924911598

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

（售前咨询，售中安装、培训，售后维修、保养、增值服务）

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是72KW，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是72（KW），应用领域是工业化工食品学校宾馆电镀，结构形式是立式，加热方式是表面辐射，耗电量是72KW，规格是920*760*1230