

长期供应两段式煤气发生炉技术参数

产品名称	长期供应两段式煤气发生炉技术参数
公司名称	河南永业机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	郑州市中原区建设西路
联系电话	0371-67195885 13838107090

产品详情

长期供应两段式煤气发生炉技术参数 双段式煤气发生炉技术参数：双段炉有上下两个煤气出口，可输出不同热值的煤气，其气化效率和综合热效率比单段炉高。下段煤气出口基本不含焦油，上段煤气有少量轻质的焦油，不易堵塞管道。煤气热值稳定，操作弹性大，自动化程度高，输送距离远。适应煤种为不粘结煤，烟煤，年老褐煤等。环保、节能。双段式煤气发生炉（www.henanyongye.com）（也称为两段式煤气发生炉），是专门为气化烟煤设计的炉型，该炉型相对于单段式煤气发炉而言，具有煤气热值高、煤炭消耗小、操作方便、环保性强、副产焦油量大、焦油性质好等优点。我公司生产的两段式煤气发生炉（或双段式煤气发生炉），干馏段的截面积较大，储煤量大，煤层下移较慢，干馏时间相对较长，使煤得以充干馏；馏段传热方式主要是对流传热，传热效果好，干馏彻底；结构简洁、便于维护。煤气发生炉为不少企业带来了极大的效益，而且新型的煤气发生炉更加的环保，以前的煤气发生炉每一年大约要消耗两亿吨的煤，现在的新型煤气发生炉已经发展到了三段式，更加环保。www.hnyongye.com