

# 实验室研究所高温高压蒸汽发生器，灭菌消毒蒸汽机，医疗医药用

产品名称	实验室研究所高温高压蒸汽发生器，灭菌消毒蒸汽机，医疗医药用
公司名称	武汉诺贝思机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	湖北省武汉市江夏区光谷大道高新六路众博工业园A栋
联系电话	86-02781812711 13720122611

## 产品详情

不怕货比货，就怕不识货！

本系列产品设计制造、检验严格按照国家标准。先进、安全、高性能、尖端技术制作的最安全理想的蒸汽锅炉，附有水箱及高压给水泵。全自动高水位控制装置、安全阀、压力控制器、水位计、耐久的电热管，并经特种设备监督检验部门临检确认，质量安全可靠。

厂家直销！量大从优！

武汉诺贝思机械是一家专业生产蒸汽发生器的企业，集生产、销售及批发为一体。我公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，在保障质量的基础上，15年来一直坚持厂家直销，没有经销商、代理商，最大限度的让利于客户您，期待与您建立长期的合作关系。

产品特点：

美丽大方的外观，带刹车的万向脚轮移动方便。内胆储气空间大，蒸汽纯无水分。全铜球浮液位控制器控制，不论水质，可使用纯净水，使用寿命长，维修简单。采用双组优质无缝不锈钢加热管，可根据需要功率可调。采用优质可调压力控制器和优质安全阀双重安全保障。可根据需要制作成304或卫生级不锈钢内胆。

蒸汽发生器应用范围：

食品机械行业：豆腐机，蒸箱，灭菌箱，包装机，涂料设备，封口机等设备的配套使用。

包装机械行业：贴标机，套标机，吹瓶机配套使用。

洗涤熨烫行业：干洗机，烘干机，水洗机，脱水机，熨平机，熨斗等设备配套使用。

生物化工行业：发酵罐，反应釜，夹层锅，搅拌机，乳化机等设备的配套使用。

其他行业：（油田，汽车）蒸汽清洗行业，（宾馆，宿舍，学校，搅拌站）热水供应，（桥梁，铁路）混凝土养护，（休闲美容会所）桑拿洗浴，热交换设备等。

质量保证期：

保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准。双方确认产品保修期为销售后的12个月。其它未尽事宜按《质量法》执行。

售后服务方案：

1) 售后根据产品每个部位所需要的定期检查或更换准时并且完好的进行维护。

2) 如用户使用中出现问题，用户提出问题，我司售后服务部对用户所提出的问题进行详细的解答。

3) 通讯解答不好，我公司按照服务承诺在接到售后服务要求后派售后服务技术员上门维护(仅限武汉市区三环以内地区)。

注意事项：

1) 发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来清，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有经过水处理的水里面矿物质会产生化学反映更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

一.加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。

二.加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

三.液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

- 2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作
- 3) 使用三相电源时，将标有“n”的一线接在电源领线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。
- 4) 机器外表必须要接地。
- 5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。
- 6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水和蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。
- 7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天最好二次，排污时应带压力0.15mpa排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。
- 8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。
- 9) 如有技术的疑点，请及时和我们联系：027-86699411。

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是诺贝思，燃料耗量是20度电，功率是24KW，蒸汽产量是32kg/h，有效水容积是29 L，重量是65kg/h，用途是实验室，消毒灭菌，保温加湿等，最高温度是171，工作电压是220V，结构形式是立式