

山西自动电加热蒸汽发生器 电热锅炉 电蒸汽锅炉 立式电蒸汽锅炉

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 山西自动电加热蒸汽发生器 电热锅炉 电蒸汽锅炉 立式电蒸汽锅炉 |
| 公司名称 | 淄博天创水处理技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:低压 |
| 公司地址 | 山东省淄博市高新区裕民路45号裕民工业园9号 |
| 联系电话 | 15064319048 |

产品详情

大型电热蒸汽发生器

ldr型蒸汽发生机的电功率分为36kw、48kw、60kw、72kw、108kw、144kw、192kw、240kw等几种类型以及为用户量身定做各种规格的快速蒸汽发生器。工作原理：

设备接通电源后开启电源旋钮，水泵将水箱中的水泵入蒸汽发生器的加热筒内，水位随水泵供水而上升，当高于最低液位时，电加热管的电源自动接通，开始加热；此时水泵继续供水到高水位时水泵自动停止供水。同时电加热管不断加热下，加热筒内水温不断上升，直至产生所要求工作压力的蒸汽，此时打开排汽阀即可供应蒸汽。供汽过程中蒸汽压力有可能会继续上升，当压力升至0.4mpa时，压力控制器动作，自动断开加热管电源停止加热。由于加热停止，筒内蒸汽压力逐渐下降，当蒸汽压力下降至约0.3mpa时，电加热管电源再度被接通，蒸汽压力再度升高，如此可连续获得蒸汽源。

另外，设备有良好的自保护措施。当加热筒内液位下降至最低液位而无水可加时，电加热管自动停止加热，以避免加热管因空烧而损坏；如蒸汽压力超过设定工作压力0.4mpa后压力仍继续上升，安全阀自动开启，确保设备的安全。管道和电器连接：(1).用户必须选用能承受工作压力和高温的管道将排汽阀（13）与用蒸汽设备连接，连接要求牢固、可靠，不得泄漏。(2).连接水源与水箱进水阀间的管路应可靠，无渗漏，并能承受水源压力。(3).排污阀（16）可用水管或耐温软管连接到排放沟。(4).电源进线端a、b、c为三相火线，n为零线。每相导线选用截面应能承载相应电流的导线。(5).接地线应接触良好，可靠。

参数：

| 型号 | 产汽量 | 功率kw | 电流a | 压力 | 温度 | 重量 |
|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ldr0.4--0.7 | 250 | 180 | 273 | 0.7 | 169 | 500 |
| | 300 | 216 | 328 | 0.7 | 169 | 500 |
| | 330 | 240 | 363 | 0.7 | 169 | 500 |
| | 400 | 288 | 436 | 0.7 | 169 | 500 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ldr0.5--0.7 | 450 | 324 | 490 | 0.7 | 169 | 650 |
| | 500 | 360 | 545 | 0.7 | 169 | 650 |
| ldr0.6-0.7 | 600 | 432 | 655 | 0.7 | 169 | 700 |

本产品的加工定制是是，类型是全自动蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是复合循环，品牌是天创，燃料耗量是无，功率是72kw，蒸汽产量是100kg/h，有效水容积是0.08，重量是240kg，用途是酒店、工业，最高温度是169，尺寸是650*1150*1650，工作电压是220v，结构形式是立式