

400万大卡导油炉 太康银晨锅炉

产品名称	400万大卡导油炉 太康银晨锅炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式: 品牌:太康银晨锅炉 型号:YYW系列导油锅炉
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

yyw-4700(400万)a型有机热载体燃煤加热炉清单

序号	设备名称	设备型号	设备数量	配备电机型号及功率 (kw)
一	供热系统			
1	加热炉本体	yyw-4700(400)ma	1台	
2	热载体主循环泵	ry250-200-500	2台	75kw(q=400 m3/h,h=45m)
3	高位槽	p(1)2m3	1台	
4	低位槽	p(1)6.5m3	1台	
5	y型过滤器	dn250	1只	
6	油气分离器	dn250	1只	
7	注油泵	2cy-18/3.6-1	1只	5.5kw
8	过滤器	zg11/2 ”	1只	
二	烟风系统(锅炉本体)			
1	链条炉排燃烧室	yyw-4700(400) ma	1台	
2	鼓风机	4-72-12 6c (右00)	1台	y132s1-2/7.5
3	引风机	y4-47 9c (左1350)	1台	y180l-4/37
4	炉排调速器	gl-5pa	1台	yct90-4b/(0.37 ~ 0.75)
5	双碱法旋流板脱硫除尘器	xds-10	1台	
6	落灰箱	g113i-1.1.2	1台	
7	自然通风门	ns6054.0-88	1台	
三	燃煤及排渣系统(锅炉本体)			
1	上煤机	smt-8	1只	y90s-4/1.1
2	出渣机	czx-8	1只	y90l-6/1.5
四	控制系统(锅炉本体)			
1	加热炉控制柜(仪表/动力)		1台套	

2	双金属温度计	wss501 l=150	2只		进油
3	铂热电阻	wzp-220/l=150	2只		进油
		wzp-220/l=300	3只		炉体烟气出口
4	压力表三通旋塞阀	pn2.5 dn20	2只		接压力
5	玻璃板液面计	at0.25-i/l=900	1只		
		at0.25-i/l=900	1只		
6	温度计接头	m27 × 2	2只		配双
7	铂热电阻接头	m27 × 2	4只		配
8	电接点压力表	yc-150	2只		0~1
9	缓冲管接口	ns7007-03	2只		

本产品的安装方式是快装锅炉，品牌是太康银晨锅炉，型号是YYW系列导油锅炉，燃烧方式是层燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是银晨锅炉标量，适用范围是工业用炉，结构形式是卧式