

## 浴池设备，生产设备等快装锅炉

产品名称	浴池设备，生产设备等快装锅炉
公司名称	常州蒋克勤锅炉厂
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:龙城茶山
公司地址	武进区礼嘉镇坂上村
联系电话	86-051983266001 18661216158

## 产品详情

本产品型号为gnxcygl0.7，出水量为6000公斤每小时，功率60万大卡。功能型常压热水锅炉是替代真空热水锅炉的最佳选择，下面列举几个替换理由：1、功能型常压热水锅炉完全能起到真空热水锅炉的使用效率！2、功能型常压热水锅炉运行成本低，主要表现在真空热水锅炉在运行中需用真空泵随时抽取真空才能正常动转而功能型常压热水锅炉无此要求，省电可观！

3、运行平稳无故障，因无需抽真空的泵等电器，所以故障率几乎为零！4、无噪音（因无真空泵等组成份，所以无噪音），使用方便、操作简单5.功能型常压热水锅炉是锅炉内增加换热器利用热媒水进行间接加热的，燃料燃烧释放出的热量被热媒水吸收，热媒水通过内置换热器进行热交换，从而供给洁净的热水、循环采暖和泳池加热等。由于锅炉整体是在常压状态下运行，故绝对安全。炉内热媒水在锅炉运行的全过程中不进不出，不增不减，而炉内的热媒水是完全脱氧软化的纯净水，无腐蚀、无水垢、无锅炉干烧的危险，延长了锅炉的使用寿命。可根据用户需要在尾部烟道设置了冷凝式余热回收装置，有效的提高了锅炉的热效率，锅炉效率达95%以上。

温水通过不锈钢管热交换器，间接被加热、可提供无锈的洁净热水。

附带膨胀水箱，完全无压、经久耐用，免检产品。

在单台锅炉中可设置取暖、温水、循环加热三种回路的热交换器，选择的面宽且效率高。安装时节省了现场安装交换器、温水加热器、供水泵、膨胀水箱等的时间，并大大节约了安装空间、初期投资费用、运行费用等。

锅炉炉水在100度以下低温运行，并且完全排除了溶解氧的腐蚀，热交换器中不结垢，换热效果极佳。即使应用高层建筑上，只需选择高扬程的供热水泵，而锅炉本体不受压，运行自如、安全可靠。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是龙城茶山，型号是GNXCYGL0.7，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是天然气，适用范围是工厂、企事业单位，结构形式是立式