

## JZM型燃煤热风炉、热风炉、高效热风炉

产品名称	JZM型燃煤热风炉、热风炉、高效热风炉
公司名称	青州市利达温控设备厂
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:金展机械
公司地址	开发区
联系电话	86-536-3521848 15863695263 13964785817

### 产品详情

性能特点：5/10/20/30万大卡·供暖面积：300-1800平方米·采用全新设计的高效能不锈钢热交换器·燃烧室加高设计，具有超长使用寿命·全不锈钢除尘器，除尘简便，效率更高。性能特点：5/10/20/30万大卡·供暖面积：300-1800平方米·采用全新设计的高效能不锈钢热交换器

- 燃烧室加高设计，具有超长使用寿命·全不锈钢除尘器，除尘简便，效率更高
- 免拆机清灰，维护方便
- 上下出风口设计，可根据需要定做·独有整体保温隔热设计，热损耗降至最低
- 独有的壁厚20mm耐高温铸钢管，保证燃烧十年不变形·热效率高达80%
- 所有指标均达到国家i类地区环保标准产品说明：·本厂生产的自动燃煤热风机是我厂科技人员潜心研制，采用耐高温不锈钢管锅炉板制造而成，本机独有二次加温，热效率高，升温快，热风纯洁，半自动控温，安装方便等特点。

技术参数：

型号	额定发热量(kcal/h)	供热面积(m <sup>2</sup> )	设计风温( )	煤(kg/h)	设计风量m <sup>3</sup> /h	电压(v)	电机功率(kw)
mdm-5	5 × 10 <sup>4</sup>	100-300	60-90	8-10	9000	380/220	0.75
mdm-10	10 × 10 <sup>4</sup>	400-600	60-90	15-20	12000	380/220	2.75
mdm-20	20 × 10 <sup>4</sup>	800-1200	60-90	30-40	18000	380/220	4.95

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是金展机械，型号是JZM-3，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是养殖加温，育雏，其他加温，燃料耗量是20-30 kg，适用范围是100-300，结构形式是立式，规格是直径600