

# 燃煤型蒸汽锅炉，立式燃煤蒸汽锅炉，小型蒸汽锅炉

产品名称	燃煤型蒸汽锅炉，立式燃煤蒸汽锅炉，小型蒸汽锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口镇全兴常压锅炉厂
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:泰安锅炉
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 山口镇
联系电话	86-0538-8613389 13468078129

## 产品详情

联系电话：134 6807 8129 150 6581 2228

全兴锅炉厂位于山东省泰安东部经济开发区，是一家集研制、开发、生产、销售洗浴，采暖，蒸汽，热水，浴池锅炉厂家，节能环保锅炉的规模性企业，是目前中国规格全、品种多、技术水平高的浴池锅炉的生产基地。公司产品 公司以自主创新和发明创造为理念，依托尖端科技组合现代微电脑数控技术，努力探索实现煤炭气化净燃烧技术，从而达到环保、节能、安全、方便的目的。

以公司的信誉和影响力，以科技新力度及先进性，以市场规模和售后保障，已成为行业楷模。

“客户的满意为唯一标准”是公司的宗旨，近几年随着国家倡导节能减排的号召和人们节能环保意识的提高，我们将更加努力，不断进步、精益求精打造“精品工程、环保工程”并为客户提供全方位优质的服务。 我们有技术、有实力、能按照客户的要求，设计制造出更多更好的节能环保新产品，发展给企业带来商机，创新为金锅插上腾飞的翅膀，正是不断的开发创新使金锅加快了发展步伐，我们真心希望金锅人将以精益求精的技术，周到的售前、售中、售后的服务竭诚为社会各界提供一流的产品和真诚的服务，这是金锅的立足之本，发展之源。我们将继续坚持技术领先、服务优良这两大优势，使企业始终保持旺盛的生命力。24小时服务热线：13468078129

### 热水锅炉

燃煤热水锅炉：

1、燃煤热水锅炉的设计、制造严格按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和jb/t7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。2、锅炉按照常压设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉无压力运行，燃烧运行安全可靠。常压热水锅炉可以安装在任何使用的地方，并且不受层次繁多的逐年监检的程序限制，因而近几年得到了迅速的发展。3、立式燃煤常压热水锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。4、立式

燃煤热水锅炉，炉膛采用水冷弯管结构，四周是炉胆，受热面积大，热效率高，节能降耗；外壳采用椭圆型封头，炉排采用铸铁圆形炉排，经久耐用，使用寿命长。5、卧式燃煤热水锅炉在结构上属单锅筒纵置式，炉膛左右两侧装有水墙管，并形成翼形烟道，锅筒内布置螺纹烟管，采用漏煤极少的活动炉排，结构合理，热效率高，大大节约能耗。6、卧式燃煤常压热水锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。7、卧式燃煤锅炉，燃料在炉排上燃烧后，火焰经过矮墙到燃烬室，从燃烬室经两侧翼形烟道到前烟箱，再由烟管管束到后烟室，然后由引风机抽引通过烟囱排入大气，不仅可防止锅壳底部受炉膛高温辐射，而且可使高温管板入口烟温下降，加之辅以回水引射，锅筒底部无死水区，还可以有效防止管板因过冷、沸腾而结垢及炉底凸包，烟气转向烟室可起除尘作用，也降低了原始排尘浓度。8、立式燃煤常压热水锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤常压热水锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。9、锅炉本体布置紧凑，占地面积小，运输方便，采用快装出厂，安装周期短，安装费用低，用户投入资金少，回收效益快。

常压热水锅炉优点：(1)永无爆炸危险，可不进行监检。

(2)不必考虑锅炉房的泄压问题。

(3)节省钢材与简化工艺。

(4)报废锅炉再用。

(5)取消补水泵。

(6)停电保护好。

(7)经久耐用。

(8)节省用户各项投资

热水锅炉防腐蚀的方法：

热水锅炉在我们的生活中无处不在，热水锅炉系统的运行腐蚀，停用腐蚀以及腐蚀产物结垢问题都长期苦恼着我们。热水锅炉腐蚀问题是我们常见且无法好得解决的问题，以下是收集的一些好的热水锅炉防腐蚀的办法。

1、在锅炉运行中一定要组织好锅炉的水循环回路，保持一定的水流速度。

2、经常从锅炉的系统网络排除气体，防止腐蚀。

3、向炉水中投加碱性药剂，保持炉水有一定的碱度，使腐蚀钝化。

热水锅炉运行前检查：

热水锅炉在运行前一定要做一些检查，这些检查都是我们不可小视的，有可能因为我们的忽视而造成非常严重的后果。所以我们一定要防微杜渐，在热水锅炉运行前一定要认真检查以下各项。

1、包括锅炉内部检查与使用准备。

2、炉膛及烟道内的检查，炉膛及烟道内的积灰及杂物应清除干净。风道及烟道的调节门，闸板须完整严密，开关灵活，启闭指示准确。

3、锅炉附件的检查，检查安全附件是否完好；旋塞是否旋转灵活、好用；各种仪表和控制装置应齐全，完好、清洁。检查合格后，应使压力表旋塞处于工作状态。

4、自动控制系统的检查。

5、附属设备的检查。

6、燃烧设备的检查，检查燃烧装置是否完好；对机械传动系统，输煤系统，出碴系统试转正常；调速箱安全弹簧压紧程度应适当，润滑良好；煤闸板尺指示正确。老鹰铁整齐、完好，翻碴板完整，动作灵活。

7、辅助受热面的检查，检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等)联轴器是否连接牢固；三角皮带松紧适当；润滑油应良好、充足；冷却水畅通。检查合格后，装好安全防护罩，分别进行试运转，并注意空转时的电流。

锅炉运行前的检查：

包括锅炉内部检查与使用准备、炉膛及烟道内的检查、锅炉附件的检查、自动控制系统的检查、附属设备的检查、燃烧设备的检查、辅助受热面的检查、

热水锅炉的用途：

热水锅炉主要有采暖和洗浴两种用途。热水锅炉通过热水循环泵循环保温水箱的热水，周而复始把水箱的热水加热，可以实现洗浴目的；热水锅炉通过热水循环泵循环暖气管道的热水，通过散热器（暖气片）可以达到人们采暖的要求；热水锅炉和热水循环泵配合换热器可以实现洗浴和采暖的双重功能。

客户服务为贯彻落实“质量是一切，一切是质量，合力创品牌，打造新形象”的质量方针，实现以优质、高效、安全可靠的锅炉产品最大程度地满足用户需求的服务宗旨，及时、热情、周到地为用户服务，特做如下承诺：一、我公司严格按照jb/t10094《工业锅炉通用技术条件》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》及国家有关法规、标准的要求，组织开发、设计、生产锅炉产品，产品的性能及质量完全符合并能够满足用户的要求。二、客户指导：用户来电咨询，向用户介绍我公司的性能特点，根据客户具体情况，可派技术人员到现场进行产品的售前技术咨询，为用户提供成套热能技术服务方案，从最经济的角度出发为用户进行锅炉产品的选配，用真诚的服务、过硬的产品赢得用户的信赖。三、产品售出后，按照中华人民共和国《产品质量法》及国务院《工业产品责任条例》等有关法规实行服务，自设备安装调试合格后受压部件质保2年，辅机12个月，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费用，质量保证期满后负责终身维修。四、产品服务措施：售前1、公司提供客户关于各种产品性能的相关咨询服务；根据实际情况提供锅炉房设备工艺、流程、布局、锅炉房地基图等技术咨询及系统设计方案。2、协助用户办理环保、技监局、天然气等相关审批手续，提供设计所需锅炉的全部图纸、资料。3、凡是到我公司购买产品或进行锅炉产品知识咨询的客户，我们都会本着从最经济适用的角度出发为用户考虑进行锅炉选配。售中1、合同签订后，产品交货前，我们将及时协助用户作好前期的准备工作，在此期间您若对供货范围，合同要求等进行更改，我们会和您商议，直到您满意为止。2、安排售后服务人员到现场指导用户的设备安装，配合用户试运行，免费培训用户的操作人员，直到能够熟练的操作该设备。售后1、为方便广大用户，本公司建有专门的销售维修服务中心，从设备咨询、方案设计、产品订货、设备监制、发货、运输、到货验收、设备安装、调试、试运行等诸多环节均用一整套科学、完善的管理体系。2、拥有一批训练有素、责任心强的售后服务人员，将定期对客户进行回访，征求客户意见，指导客户使用，维修、保养、为用户排忧解难，可根据具体情况，指导如何正确使用和维护锅炉及部件，使用户正确操作，提高锅炉运行效率，最大的延长锅炉的使用寿命。3、用户方将成为公司售后服务网络中的一员，公司为每位用户建立有完善的售后服务档案，对设备进行系统而规范的监视、维护和保养，定期检查设备运行情况，以便使用我公司锅炉的用户获得最大的经济效益和社会效益。

客户服务为贯彻落实“质量是一切，一切是质量，合力创品牌，打造新形象”的质量方针，实现以优质、高效、安全可靠的锅炉产品最大程度地满足用户需求的服务宗旨，及时、热情、周到地为用户服务，特做如下承诺：一、我公司严格按照jb/t10094《工业锅炉通用技术条件》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》及国家有关法规、标准的要求，组织开发、设计、生产锅炉产品，产品的性能及质量完全符合并能够满足用户的要求。二、客户指导：用户来电咨询，向用户介绍我公司产品的性能特点，根据客户具体情况，可派技术员到现场进行产品的售前技术咨询，为用户提供成套热能技术服务方案，从最经济的角度出发为用户进行锅炉产品的选配，用真诚的服务、过硬的产品赢得用户的信赖。三、产品售出后，按照中华人民共和国《产品质量法》及国务院《工业产品责任条例》等有关法规实行服务，自设备安装调试合格后受压部件质保2年，辅机12个月，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费用，质量保证期满后负责终身维修。四、产品服务措施：售前1、公司提供客户关于各种产品性能的相关咨询服务；根据实际情况提锅炉房设备工艺、流程、布局、锅炉房地基图等技术咨询及系统设计方案。2、协助用户办理环保、技监局、天然气等相关审批手续，提供设计所需锅炉的全部图纸、资料。3、凡是到我公司购买产品或进行锅炉产品知识咨询的客户，我们都会本着从最经济适用的角度出发为用户考虑进行锅炉选配。售中1、合同签订后，产品交货前，我们将及时协助用户作好前期的准备工作，在此期间您若对供货范围，合同要求等进行更改，我们会和您商议，直到您满意为止。2、安排售后服务人员到现场指导用户的设备安装，配合用户试运行，免费培训用户的操作人员，直到能够熟练的操作该设备。售后1、为方便广大用户，本公司建有专门的销售维修服务中心，从设备咨询、方案设计、产品订货、设备监制、发货、运输、到货验收、设备安装、调试、试运行等诸多环节均用一整套科学、完善的管理体系。2、拥有一批训练有素、责任心强的售后服务人员，将定期对客户进行回访，征求客户意见，指导客户使用，维修、保养、为用户排忧解难，可根据具体情况，指导如何正确使用和维护锅炉及部件，使用户正确操作，提高锅炉运行效率，最大的延长锅炉的使用寿命。3、用户方将成为公司售后服务网络中的一员，公司为每位用户建立有完善的售后服务档案，对设备进行系统而规范的监视、维护和保养，定期检查设备运行情况，以便使用我公司锅炉的用户获得最大的经济效益和社会效益。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是泰安锅炉，型号是各种型号，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是节煤环保，适用范围是用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等，结构形式是立式