

龙兴燃生物质导热油炉 专业导热油炉生产

产品名称	龙兴燃生物质导热油炉 专业导热油炉生产
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	55690.00/台
规格参数	安装方式:组装锅炉 品牌:龙腾
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

产品详情

正是由于生物质的以上特点，山东龙兴集团开发了新型燃烧生物质的导热油炉----20万大卡立式手烧导热油炉。

由于燃生物质导热油炉也是以高温导热油为热载体，所以燃生物质导热油炉的基本结构与常用的导热油炉类似，包括了油炉本体、储油槽、膨胀槽、分离器、过滤器、控制柜、热油泵、齿轮油泵、引风机、板式液位计、双金属温度计、电接点压力表、浮球液位控制器、烟囱、除尘器、空气预热器等。

关于燃生物质导热油炉的更多信息，请咨询我们的销售工程师。

型号有：20万，30万，40万，60万等。

产品名称: ylw卧式链条燃煤有机热载体炉
详细资料:

卧式链条燃煤导热油炉即卧式机烧燃煤导热油炉，是经guojia技术监督局审查批准，烟台市锅检所驻检的特种设备，性能稳定、质量可靠。原理：是以煤、重油、轻油或可燃液体为燃料，导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环，将热能输送给用热设备后，继而返回重新加热的直流式特种工业炉。

广泛用于如石化、纺织、印染、塑料、橡胶、食品加工、木材加工、沥青加热、纸箱生产、蔬菜脱水、烤漆、铸造砂模烘干等。

导热油炉的特点：1.能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度
2.可进得稳定的加热和精确的温度

- 3.在各个等级的负荷下热效率均能保持在zuijia水平。
- 4.液相输送热能，在300 时热载体较水的饱和蒸汽压力小70倍。
- 5.具有完备的运行控制和安全监测装置。
- 6.节电、节油、节水、节约耗费，3~6个月回收投资。

技术参数:

参数 数据 型号	ylw0.760	ylw0.9380	ylw1.2100	ylw1.4120	ylw1.8150
额定热功率kw	700	930	1200	1400	1800
热效率%	62	62	73	73	73
设计压力mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
介质zuigao温度	320	320	320	320	320
炉内容油量m3	0.45	0.56	0.9	1.3	2.0
循环油量m3/h	57	78	104	114	150
	125	125	150	150	200
配管连接口径dn					
	28	28	42	42	66
全系统装机容量kw					
l mm	4800	5000	5000	5800	5980
h	3050	3150	3150	3150	4900
a	1850	1940	2160	2160	2840
耗煤量kg/h	226	335	360	430	560
设备总重kg	16000	19000	24000	30000	23837

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是龙腾，型号是*，燃烧方式是层燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是*，适用范围是*，结构形式是卧式