

# 全自动热水炉常压锅炉不锈钢锅炉

产品名称	全自动热水炉常压锅炉不锈钢锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

广州市宇益能源科技有限公司是一家专业于新能源的研发、开发、制造、销售、服务于一体的能源集成服务商，是众多能源企业的先行者，公司总部座落于高新技术产业开发区广州民营科技园，是广州863产业促进中心基地企业，拥有国家定点锅炉和压力容器设计制造厂、生物质节能燃料生产基地数十家及服装整烫专业设备制造基地。

公司主要生产和经营节能生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质多频热风炉、生物质燃烧机、电热蒸汽锅炉、电热水炉、燃油燃气蒸汽锅炉、燃油燃气热水锅炉、生物质节能燃料、服装设备后整系列产品及节能系列产品。公司以发展“高效节能”“低碳环保”的先进产品设计理念和“竭尽所能、用心服务”的营销宗旨，不断创新，保持行业；根据用户的实际特点，提供高性价比的产品和有针对性的解决方案，为企业提供全套的节能改造方案，提供设备和能源销售、设备租赁、能源托管、节能改造等服务。公司以其优秀的产品品质、独特的产品个性、人性化营销服务和良好的企业信誉，产品被广泛应用到机械、化工、喷涂、电镀、烘干、食品加工、纺织服装、造纸、涂料、酒店、学校、医院、皮革、五金等行业，产品除中国市场外，远销到越南、泰国、印尼、缅甸、中东、欧洲等国家和地区。

立式燃油燃气热水锅炉特点：

- 1、内胆采用锅炉钢加厚设计与多回程100%水包设计，解决了传统的热效率低，烟温排放高等问题，热效率高达91-96.3%
- 2、燃烧器采用进口优质燃烧机，加上大炉膛、多烟管设计,使燃烧充分,热量得到充分吸收
- 3、热水锅炉炉胆采用导流片技术,降低了部分烟管单位热容密度，热交换更加充分，延长了使用寿命。
- 4、自动控制系统，每天可根据要求自动可实现无人操作

- 5、每一台锅炉都有锅炉检验所出具的质量证明书
- 6、每一个配件都经过严密的筛选，由指定的国内外知名厂家定制
- 7、设有水位自动控制装置、低水位连锁保护装置和超低水位保护装置
- 8、设有过载、漏电、缺相等多重电气保护装置
- 9、设有燃烧自动监控装置，燃料出现异常情况，会自动停机并报警

#### 卧式燃油燃气热水锅炉

##### 特点:

- 1.炉体顶部通大气，属于常压热水锅炉，绝无安全隐患；2.倡导绿色环保,配备进口燃烧机，燃烧充分，产品符合环保部门要求；
- 3.卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗大大的节省了燃料耗量；
- 4.前后烟箱盖均采用活动烟箱门，简化了清洁工作，使维修、养护极为方便；5.热水锅炉由本体、燃烧机和电控部分三位一体的制造型式，设计炉膛时配合所配燃烧机的火焰长度尺寸、背压曲线等重要特性，从而达到最佳燃烧状况；6.系统高智能控制，功能齐全，设定好出水温度后便可全自动运作，无需值守。并设有温度控制、超温、缺水等多重保护，确保锅炉安全高效运行；7.产品设计，制造和检验严格执行JB/T7985-95《常压热水锅炉通用技术条件》国家标准。

适应范围：宾馆、酒店、医院、工厂及学校等的生活用水及暖气供应、喷涂前处理水池，电镀水池等需要加热的工业用水加热、养殖行业。（比如养殖厂采暖，孵化）。

##### 生物质热水锅炉特点：

1. 高效节能：以可再生生物质能源为燃料，采用多回程设计，使用成本极低，比燃油（气）降低30-60%的运行成本；
2. 热效率高：半气化复合燃烧加切线旋流式配风设计，低温分段燃烧，燃烧率达85%以上;采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
3. 稳定可靠：微负压运行，不发生回火和脱火现象;
4. 低碳环保：设计中采用逆流燃烧方式,即燃烧火焰方向与进料方向相反,使热烟气流经过湿燃料表面,促进了燃料的干燥和水蒸气输送,使燃料易于着火,炉膛内部设置二次燃烧,使炉膛内未燃尽碳粒和可燃气体完全燃烧,减少了高温缺氧不完全燃烧所产生的黑烟,烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271烟尘排放的要求；
5. 操作简单：采用自动给料，超低入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可;
6. 安全：采用加厚锅炉钢制作，电子控制，自动入料并配有缺水及超温保护

产品广泛用于食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产及生活用更多了解请咨询：13719301350温先生

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是30万大卡，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是32KG/H，适用范围是宾馆、酒店、医院、工厂及学校等的生活用水及暖气供应、喷涂前处理水池，电镀水池等需要加热的工业用水加热，结构形式是立式，规格是CLHS0.35-90/70，适用燃料是柴油、天然气