

# 真空干燥箱DZF-6020 钢化防弹双层玻璃门智能数显控温不锈钢内胆

产品名称	真空干燥箱DZF-6020 钢化防弹双层玻璃门智能数显控温不锈钢内胆
公司名称	深圳市瑞鑫达科教仪器贸易部
价格	面议
规格参数	类型:立式,箱式 品牌:国产
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区布吉镇大靓花园A栋
联系电话	86 0755 89978803/89978513 13689558381

## 产品详情

适用范围：

适用于工矿企业、大专院校，科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等实验。

产品特点：

长方体工作室，四角为半圆弧形，使有效容积达到最大。

钢化，防弹双层玻璃门观察工作室内部物体。一目了然。

箱门闭合松紧能调节，整体成型硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。

微电脑智能数显控温，控温精确可靠。

工作室采用不锈钢板或喷进口高温涂料，确保产品经久耐用。

备注：此价格不包括真空泵。

技术参数：

型号	6020	6021	6050	6051	6090
电源	~220v 50hz				
消耗功率	300w		1000w		1200w
环境温度	+ 5~40				
控温范围	50~180	50~150	50~250	50~200	50~250
温度分辨率	0.1				

温度波动度	± 0.1								
真空度	133pa								
工作室材料	1gr18ni9ti	08f	1gr18ni9ti	08f	1gr18ni9ti	08f	1gr18ni9ti	08f	
工作室尺寸	300 × 300 × 275(mm)			415 × 345 × 370(mm)			450 × 450 × 450(mm)		
外形尺寸	590 × 410 × 460(mm)			710 × 510 × 540(mm)			610 × 610 × 1400(mm)		
载物架 ( 块 )	2			2			2		

本产品的加工定制是否，类型是立式,箱式，品牌是国产，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是对流式，工作类型是气流式，适用物料是多种可用，温度范围是高温式，干燥介质移动是并流，应用领域是适用于工矿企业、大专院校，科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理等实验。，功率是0.3 ( kw ) ，外形尺寸是590 × 410 × 460 ( m ) ，重量是50 ( kg )