

# YZG系列圆形真空干燥机常州超炫專業生產

产品名称	YZG系列圆形真空干燥机常州超炫專業生產
公司名称	常州超炫干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:微波真空干燥机 品牌:超炫
公司地址	钟楼区西林工业园区内
联系电话	13092579927

## 产品详情

### yzg/fzg系列真空干燥机

适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。

所谓真空干燥，就是将干燥物料处于真空条件下，进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿，则加快了干燥速度。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收；如溶剂为水，可不用冷凝器，节省能源投资。

真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。蒸发器热损失少。在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物混入，符合gmp要求。属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。

名称\规格	yzg-600	yzg-1000	yzg-1400	fzg-15
箱内尺寸	600 × 976	1000 × 1527	1400 × 2054	1500 × 1220 × 1400
箱外尺寸	1153 × 810 × 1020	1740 × 1226 × 1385	2386 × 1657 × 1800	2060 × 1513 × 1924
烘架层数	4	6	8	8
层间距离	81	98	102	122
烘盘尺寸	310 × 600 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45
烘盘数	4	12	32	32
干燥能力（烘盘数*2kg）	8	24	64	64
烘架管内允压	0.784	0.784	0.784	0.784
箱内温度	150	150	150	150
箱内空载真空度	-0.09 ~ 0.096			
不用冷凝器时，真	sk-1.5 4kw	sk-3 5.5kw	sk-6 11kw	sk-6 11kw

水泵型号、功率				
干燥箱重量	250	800	1000	2100

本产品的加工定制是是，类型是微波真空干燥机，品牌是超炫，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是对流式，工作类型是组合式，适用物料是多种可用，温度范围是高温式，干燥介质移动是并流，传热面积是3 (m<sup>2</sup>)，转速是可自调 (r/min)，功率是28 (kw)，外形尺寸是3 (m)，重量是1000 (kg)