

# 宠物食品颗粒烘干机 振动流化床干燥机 直线流化床干燥

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 宠物食品颗粒烘干机 振动流化床干燥机<br>直线流化床干燥                  |
| 公司名称 | 常州市磐丰干燥设备有限公司                                  |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 品牌:磐丰干燥<br>型号:ZLG<br>适用物料:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽 |
| 公司地址 | 江苏省常州市郑陆镇三河口开发区                                |
| 联系电话 | 0519-88670658 13401656198                      |

## 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

### 产品详情

概述： zlg振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。原理： 物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。特点：振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长，维修方便。

热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。  
 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。  
 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。  
 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁。  
 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。

技术参数表：

| 机型            | 流化床面积<br>m <sup>2</sup> | 进风温度   | 出风温度  | 蒸发水份能力<br>kg/h | 振动电机    |          |
|---------------|-------------------------|--------|-------|----------------|---------|----------|
|               |                         |        |       |                | 型号      | 功率kw     |
| zlg3 × 0.30   | 0.9                     | 70~140 | 40~70 | 20 ~ 35        | yzs8-6  | 0.75 × 2 |
| zlg4.5 × 0.30 | 1.35                    |        |       | 35 ~ 50        | yzs10-6 | 0.75 × 2 |
| zlg4.5 × 0.45 | 2.025                   |        |       | 50 ~ 70        | yzs15-6 | 1.1 × 2  |
| zlg4.5 × 0.60 | 2.7                     |        |       | 70 ~ 90        | yzs15-6 | 1.1 × 2  |
| zlg6 × 0.45   | 2.7                     |        |       | 80 ~ 100       | yzs15-6 | 1.1 × 2  |
| zlg6 × 0.60   | 3.6                     |        |       | 100 ~ 130      | yzs20-6 | 1.5 × 2  |
| zlg6 × 0.75   | 4.5                     |        |       | 120 ~ 170      | yzs20-6 | 1.5 × 2  |
| zlg6 × 0.9    | 5.4                     |        |       | 140 ~ 170      | yzs30-6 | 2.2 × 2  |
| zlg7.5 × 0.6  | 4.5                     |        |       | 130 ~ 150      | yzs30-6 | 2.2 × 2  |
| zlg7.5 × 0.75 | 5.625                   |        |       | 150 ~ 180      | yzs40-6 | 3.0 × 2  |
| zlg7.5 × 0.9  | 6.75                    |        |       | 160 ~ 210      | yzs40-6 | 3.0 × 2  |
| zlg7.5 × 1.2  | 9.0                     |        |       | 200 ~ 280      | yzs50-6 | 3.7 × 2  |
|               |                         |        |       |                |         |          |

|              |       |  |         |         |         |
|--------------|-------|--|---------|---------|---------|
| zlg7.5 × 1.5 | 11.25 |  | 230~330 | yzs50-6 | 3.7 × 2 |
| zlg8 × 1.8   | 14.4  |  | 290~420 | yzs75-6 | 5.5 × 2 |

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明先生（销售部 销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

- 1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。
- 2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。
- 3、售后：派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。 设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13401656198 陈工

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰干燥，型号是zlg，适用物料是应用于粉料颗粒状物料的干燥，作用种类是振动式，应用领域是广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业。 ，流化面积是0.9（m<sup>2</sup>），装机功率是7（kw），产量含冷却是0.5（t/h），占地面积是12（m<sup>2</sup>），重量是1500（kg），规格是zlg3\*0.3,zlg4.5\*0.3,zlg6\*0.45,zlg6\*0.6,zlg6\*0.75