干燥设备ZLG系列振动流化床 干燥设备 振动流化床 流化床

产品名称	干燥设备ZLG系列振动流化床 干燥设备 振动流化床 流化床
公司名称	常州市中盛干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中盛干燥 型号:ZLG6×0.60
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	0519-88900667 13951217105

产品详情

zlg系列振动流化床

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床
湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、硫铵、苯二酚、苹果酸、马来酸等。食品建材：酒槽、味精、砂糖、
食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。
还可以用于物料的冷却、增湿等。

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
振动源是采用振动电机驱动，运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长。
流态化稳，无死角和吹穿现象。
可调性好，适应面宽，料层厚度和在机内移动速度以及振幅变更均可实现无级调节。
对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式的结构，有
地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

zlg系列振动流化床干燥(冷却)机

振动流化床干燥机配套系统图

1.过滤器
2.送风机
3.换热器
4.旋风分离器
5.排风机
6.排风器

7.给风机

8.过滤器

9.振动电机

10.隔振簧

	a	b	c	d	e	f	重量(kg)
zlg3×0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
zlg4.5×0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1560
zlg4.5×0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
zlg4.5×0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1910
zlg6×0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
zlg6×0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
zlg6×0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2340
zlg6×0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
zlg7.5×0.6	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
zlg7.5×0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
zlg7.5×0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
zlg7.5×1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

机型	流化床面积(m2)	进风温度(°C)	出风温度(°C)	蒸发水份能力(kg/h)	振动电机	
					型号	功率(kw)
zlg3×0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.8×2
zlg4.5×0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.8×2
zlg4.5×0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1×2
zlg4.5×0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1.1×2
zlg6×0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5×2
zlg6×0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5×2
zlg6×0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2×2
zlg6×0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2×2
zlg7.5×0.6	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2×2
zlg7.5×0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0×2
zlg7.5×0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0×2
zlg7.5×1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3.0×2

本产品的加工定制是是，品牌是中盛干燥，型号是ZLG6×0.60，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、硫铵、苯二酚、苹果酸、马来酸等。，流化面积是3.6（m2）