

: 流化床干燥机 内加热振动流化床干燥机

产品名称	: 流化床干燥机 内加热振动流化床干燥机
公司名称	江阴市祝塘明科机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:明科 型号:ZLG0.3X4.5
公司地址	江苏省江阴市祝塘镇云顾路
联系电话	86-510-86380736 13771223887

产品详情

工作原理 物料自进料口进入机内，在振动作用下，物料沿流化床水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同待处理物料进行热质后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

应用范围1、医药化工：各种压片颗粒，硼酸、苯二酚、苹果酸、马来酸等。2、食品建材：酒精、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽。3、还可用于物料的冷却、增湿等。

特点1、物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。2、振动源是采用振动电机驱动，运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。3、流态化平稳，无死角和吹穿现象。4、可调性好，使用面宽，料层厚度和在机内移动以及振幅变更均可实现无级调节。5、对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。6、采用全封闭式的结构，有效的防止了物料与空气间的交叉感染，作业环境影响。

1. 空气过滤器 2. 送风机 3. 换热器 4. 旋风除尘器 5. 排风机

技术参数

尺寸size型号model					
	a	b	c	d	
zlg3 × 0.30	3000	300	1350	900	
zlg4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	
zlg4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	
zlg4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	
zlg6 × 0.45	6000	450	1650	950	

zlg6 × 0.60	6000	600	1700	950	
zlg6 × 0.75	6000	750	1850	1000	
zlg6 × 0.9	6000	900	2000	1000	
zlg7.5 × 6.0	7500	600	1850	1000	
zlg7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	
zlg7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	
zlg7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	
机 型model	流化床面积area of fluidized-bed (m2)	进风温度()temperature of inlet air()	出风温度temperature of outlet ()	蒸发水份能力capacity to vapor moisture	
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	
zlg7.5 × 6.0	4.5	70-140	40-70	130-150	
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	
zlg7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	

1、食品：鸡精、海鲜精、味精、柠檬酸、木糖醇、麦芽糖醇、萝卜丝、山梨醇、脱水蔬菜、乳酸钙、酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、豆粕、种籽等。2、医药化工：各种压片颗粒，硫酸铵、二氧化硫脲、nobs、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸、复合肥等。3、还可用于物料的冷却、增湿等。

本产品的加工定制是否，品牌是明科，型号是ZLG0.3X4.5，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是化工，流化面积是1.35（m²），装机功率是15（kw）