

20年品牌铸就 品质保证 范邦企业专业生产泥浆、滤饼烘干机

产品名称	20年品牌铸就 品质保证 范邦企业专业生产泥浆、滤饼烘干机
公司名称	常州市范邦干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:范邦 型号:XSG系列
公司地址	天宁区郑陆镇查家村五丘圩
联系电话	051983756689 13806113137

产品详情

xsg系列旋转闪蒸干燥机

产品介绍：

xsg系列旋转闪蒸干燥机是在引进、吸收国外技术的基础上，开发成功的新型干燥设备，该机技术先进，设计合理、结构紧凑，适用范围广，生产能力大，产品质量好，效率高，节能。在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次性完成，消除环境污染，整机性能达到国际八十年代先进技术。

工作原理：网址：www.fbdry.com（动画演示）

热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入粉碎搅拌干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相的相对速度较大，强化两相间的传质传热，所以该机生产强度高。

应用范围：

- 1、有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。
- 2、染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。
- 3、无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化铋、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。
- 4、食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。

产品特点：

- 1、多种加料装置供选择，加料连续稳定，过程中不会产生架桥现象。
- 2、干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象。
- 3、特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分的使用寿命。
- 4、特殊的分风装置，降低了设备阻力，并有效提供了干燥器的处理风量。
- 5、干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调。（如碳酸钙终水份可调至 0.1%）
- 6、相对其它干燥方法而言，可有效增加物料比重。
- 7、干燥室内周向气速高，物料停留时间短，有效防止物料粘壁及热敏性物料变质现象，达到高效、快速、小设备、大生产。

技术参数: technical data

型号 specification	干燥器筒体直径 (mm) dia of dryer	主机尺寸 (mm) size of main machine	主机功率 (kw) power of main machine	处理风量 (m ³) volume of air	蒸发水量 (kg/h) vaporized capacity	占地平面尺寸 (mm) occupied area
xsg-2	200	300x2800	0.75-2.2	300-800	10-20	3500x2500
xsg-3	300	400x2800	1.5-3	600-1500	20-50	3800x2700
xsg-4	400	500x4200	3-4	1250-2500	25-70	4000x3000
xsg-5	500	600x3200	5.5	1500-4000	30-100	4200x3200
xsg-6	600	700x5300	5.5-7.5	2500-5000	40-150	4250x3250
xsg-8	800	900x5800	7.5	3000-8000	60-200	4500x3500
xsg-10	1000	1100x6200	7.5-11	5000-12500	100-300	4750x3750
xsg-12	1200	1300x6500	11-15	10000-20000	150-500	5000x4000
xsg-14	1400	1500x6700	15-18.5	14000-27000	200-600	5250x4250
xsg-16	1600	1700x6000	22	18700-36000	250-800	5500x4500

所有尺寸仅作参考，视物料情况，本公司拥有变更权利，并不另行通知。*all sizes are used for reference only. according to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon!

典型用户 typical customers

埃及 altaiseer 公司 egypt altaiseer company 江苏省激素研究有限公司 jiangsu hormone research institute co.,ltd 浙江瑞帮药业有限公司 zhejiang ruibang pharmaceutical industry co., ltd 黑龙江五常化工厂 heilongjiang wuchang chemical factory 河北威远生物化工股份有限公司 hebei weiyuan biology chemical co., ltd 湖南永达锰业有限公司 hunan yongda manganese co., ltd

本产品的加工定制是是，品牌是范邦，型号是XSG系列，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理是旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是化工，脱水量是100-1000（Kg/h），装机功率是10-155（KW），进风量是1000-50000（Kg/h），进风温度是0-300（ ），功率是155（kw），外形尺寸是1.6*

8 (m) , 重量是120000 (kg) , 属性是属性值