

新型高效气流烘干机耐用多用途气流烘干机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 新型高效气流烘干机耐用多用途气流烘干机 |
| 公司名称 | 郑州伟旺机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:伟旺 型号:3030 |
| 公司地址 | 河南省郑州市中原区铁炉工业园区 |
| 联系电话 | 86-37167848968 13619849986 |

产品详情

气流烘干机是热气流脉冲式烘干机，又叫热风式管道烘干机，这种烘干机的优点是直接加热，烘干快，可折叠安装，节省空间。气流烘干机是让潮湿的原料与高温气流混合行走，最终通过分离器把水份从原料中分离出去。烘干机广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山等行业，烘干设备工作过程中如下；脱水后的湿物料加入干燥机后，在管道内均布的抄板翻动下，物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触，加快入干燥传热、传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜抄板和热气质的作用下，至于干燥机加一段星形卸料阀排出成品，气流烘干机工作原理是将颗粒状的湿料送入热气流中，与之并流，从而得到颗粒状的干燥产品，对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好的效果。

气流烘干机的性质：

- 1、干燥原料：稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料（直径小于3mm，长度小于5mm）。
- 2、生产效率：热空气为180℃时，将相对湿度35%的锯屑或稻壳干燥至相对湿度10%。热空气温度不低于180℃，可达到300℃。
- 3、燃料可选用：木柴（碎柴）、煤、蒸汽或电加热。

气流烘干机操作规程：

- 1、安装完成后，开启风机，检查风机转动方向及加料口是否吸力正常。
- 2、检查各法兰接口处，看是否漏气。
- 3、在分离器的下料口捆上两端开口的布袋。

- 4、在加料口加入待干燥的物料，在干燥前必须筛除大块颗粒，这样有利于提高烘干速度。
- 5、在炉内加入燃料点燃，开启风机，当风出口处温度高至150 时，开始下料，进行烘干。
- 6、及时清除排渣口的大块物料，以便于加料。

气流烘干机原理和构造：通常我们采购回来的原料含水量在30%---60%之间，刚出锯板房的锯末水份在80%—100%，经过良好的风干和晾晒的原料含水量可降至20%左右，但仍未达到要求。理想含水量应为8%---13%之间。但在实际生产中从未对原料的含水量进行测量。因为那样很麻烦，并且在时间上具有滞后性。因为烘干机对原料的烘干强度并非均匀稳定的，每次打开炉门添加燃料时，由于冷风的进入，管道的温度会迅速降低，而在整个烘干过程中添加原料是很频繁的。所以最好的办法是凭视觉和手感判断其含水量是否合格。一般说来原料的外表呈焦黄色，看起来有泛油的感觉就说明其含水量是合格的，进一步的验证方法是用手抓一把原料，用力攥紧，然后松手，看原料是否能自然均匀散开。上面说的是通常的检验方法。其实最终决定原料含水量是否合格的是成型机。只要能从成型机中挤出合格的棒，那么原料的含水量就是符合要求的。原料烘干的关键在于对炉温的控制，要求工人能够根据原料呈现的不同外观及时调节炉温。

温馨提示：

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，伟旺人本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，伟旺公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件； 技术保养维修手册 安装总图 外购件说明书及制造厂家 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

【温馨提示】网站中标识的价格只做为客户的参考，根据原料价格浮动；具体价格电议、面议为准。欢迎新老客户来公司考察当面洽谈，伟旺公司全体员工竭诚为您服务。

郑州伟旺机械制造有限公司

销售部：0371—67848968

手机：136 1984 9986

联系人: 张经理

公司网址：www.wwjxzz.com

本产品的加工定制是是，品牌是伟旺，型号是3030，适用物料是颗粒状，干燥介质是空气，工作原理是

旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是木粉加工，脱水量是80 (Kg/h)，装机功率是7.5 (KW)，进风量是230 (Kg/h)，进风温度是80 ()，功率是7.5 (kw)，外形尺寸是详见说明 (m)，重量是1800 (kg)