

# 高压型热风机 楚维

产品名称	高压型热风机 楚维
公司名称	湖南恒博尔热风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:楚维 型号:HCW-GY-380-30A-400
公司地址	常德市津市市工业集中区
联系电话	400-0736-980 17607364800

## 产品详情

本产品风压高,风速快,控温精确;适用于:容器内部干燥/升温使用,管道送风,印刷制品油墨瞬间干燥,橡胶制品加热升温,玻璃/钢板除水,食品包装机械等方面,有效的提高产品质量及效率,是现代工业热源升级换代的首选加热产品。

性能与特点:

- 1: 采用镍镍络2080特制合金材料为发热原体,升温/降温迅速,它比任何发热体的性能都要好,及稳定。
- 2: 采用特殊耐火材料及风流道设计,风压损耗小,热交换率及高。
- 3: 采用不锈钢内胆,多成硅酸铝毯保温,长时间高温工作机箱外壳无明显热量。
- 5: 内置风机过载,超温报警,加热干烧报警等功能,人性化操作设计,持久耐用。
- 4: 智能数显模块控温,常温-400 之间可任意调节温度,控温精确可达 $\pm 1$ 。
- 5: 干净卫生,效率高,安全性能好,可24小时,全年365天不停机工作。

型 号	hcw-gy-380-30a-400	hcw-gy-380-40a-550	hcw-gy-380-50a-750	hcw-gy-380-60a-850	hcw-gy-380-80a-1100
电源制式	380v	380v	380v	380v	380v
电热功率	30kw	40kw	50kw	60kw	80kw
风机功率	4kw	5.5kw	7.5kw	8.5kw	11kw
最大风量	5.3m <sup>3</sup> /min	8.9m <sup>3</sup> /min	8.9m <sup>3</sup> /min	17.5m <sup>3</sup> /min	17.5m <sup>3</sup> /min
最大风压	33kpa	30kpa	43kpa	21kpa	21kpa

出风温度	常温---350 (400 ---650 需定制)				
进风温度	常温~~60				
使用环境	周围环绕温度0 ---40 相对湿度：r.h.80%以下				
出风口径	89	102	102	89×2	
进风口径	配过滤芯				
长×宽×高	1300.450.720	1450.500.750	1450.500.750	1500.650.800	1600.750.850
重 量	140kg	165kg	180kg	240kg	300kg
备 注	可根据客户实际使用要求更改(电热功率、风机类别、远程控制、电源电压、 进出风口径)				

本产品的加工定制是是，品牌是楚维，型号是HCW-GY-380-30A-400，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理是旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是容器内部干燥/升温使用,管道送风,印刷制品油墨瞬间干燥,橡胶制品加热升温,玻璃/钢板除水，脱水量是50 (Kg/h)，装机功率是34 (KW)，进风量是400 (Kg/h)，进风温度是30 ( )，功率是34 (kw)，外形尺寸是1400.500.550 (m)，重量是150 (kg)