

山东青岛 潍坊威海 烟台供应 DZF型系列真空干燥箱

产品名称	山东青岛 潍坊威海 烟台供应 DZF型系列真空干燥箱
公司名称	青岛正恒试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:立式,卧式 品牌:三发
公司地址	青岛市四方区四流南路92号
联系电话	86-053268662014 18661879695

产品详情

dzf型系列真空干燥箱

适用范围：

真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗机构、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌这用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

产品特点：

长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。

钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。

工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用。

升级型液晶显示真空干燥箱，除以上功能外还具有液晶显示温度，控温更为精确。数显真空度表采用数字技术来控制真空度，通过数显真空计自动控制真空度，真空计采用电阻硅管压力传感器，从而保证稳定的压力值，不受气流影响，把稳定的压力值传给真空计led显示屏上，控制精度为 $\pm 1\%$ ，改变了手动杠杆控制的历史。另可配rs-485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）。

技术参数：

--	--	--	--	--	--

型号	6020 (s)	6021	6050 (s)	6051	6090 (es)	6210 ()
电源	~ 220v 50hz					
消耗功率	300w		1000w		1200w	
环境温度	5 ~ 40					
控温范围	rt+10 ~ 200					
温度分辨率	0.1					
温度波动度	± 1					
真空度	133pa					
工作室材料	1gr18ni9ti	08f	1gr18ni9ti	08f	1gr18ni9ti	1gr18ni9
工作室尺寸	300 × 300 × 275		415 × 345 × 370		450 × 450 × 450	560 × 640
外形尺寸	590 × 410 × 460		710 × 510 × 540		610 × 610 × 1400	720 × 800
载物托架(块)(标配)	2		2		2	3
备注	注：型号中带有“e”为液晶显示控温仪，“s”为数显真空度表					

本产品的加工定制是否，类型是立式,卧式，品牌是三发，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是对流式，工作类型是气流式，适用物料是多种可用，温度范围是高温式，干燥介质移动是其他，规格是6020型